PH-MÈTRE

PCE-PHM 12



- **Compensation de température jusqu'à 50 °C**
- **Support de montage universel**
- **Électrode pH amovible**
- **Facile à utiliser**
- **Unité de température: ºC et ºF**
- **Alimentation secteur ou piles**

Le pH-mètre a été spécialement conçu pour mesurer la valeur du pH dans les aquariums. Le support de montage universel inclus dans l'envoi permet de fixer le pH-metre dans n'importe quel aquarium. La sonde de température intégrée au pH-mètre pour aquariums sert non seulement à indiquer la température sur l'écran, mais aussi à la compensation de température. Grâce à cela, vous obtiendrez toujours une valeur précise, même lorsque la température oscille. Vous pouvez régler ou étalonner le pH-mètre pour aquariums avec une solution d'étalonnage de pH 7.

Vous pouvez alimenter le pH-mètre pour aquariums de deux façons : soit avec l'adaptateur réseau inclus dans l'envoi, soit avec 4 piles. Tout cela fait que le pH-mètre pour aquariums soit compatible avec une installation fixe ou avec une utilisation mobile.

Spécifications

pH	
Plage de mesure jusqu'à	0 ... 14 pH
Résolution	0,01 pH
Précision	±0,1 pH
Température	
Plage de mesure jusqu'à	0 ... 55 °C
Résolution	0,1 °C
Précision	±1 °C
Électrode	
Connexion	BNC

Caractéristiques techniques générales	
Compensation de température NOUVEAU	0 à 50 °C
Type d'écran	LCD
Nombre de points d'étalonnage	1
Calibrage	Manuel avec une solution de pH 7
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP41
Alimentation	230 ... 240 V AC | 50 Hz, 19 mA
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Batterie	4 x 1,5 V LR44 , Alcaline-Manganèse
Capacité de la batterie	140 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 50 °C , 0 ... 95 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 50 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	75 x 55 x 25 mm
Poids	75 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr