DINAMÓMETRO

PCE-CS 10000N-ICA



- **Rango: 10.000 kg**
- **Resolución: 5 kg**
- **Carga mínima: 100 kg**
- **Control a través del mando a distancia**
- **Funcionamiento hasta 50 horas**
- **Funciones: Tara, Hold y Suma**
- **Pantalla de 5 dígitos y 30 mm de altura**
- **Manejo sencillo**
- **Certificado de calibración ISO incluido**

El dinamómetro PCE-CS 10000N ha sido desarrollado para pesajes al interior de hasta 10 t. El dinamometro dispone de un grillete masivo en la parte superior y un gancho giratorio con dispositivo de seguridad en la parte inferior. El dinamómetro se activa mediante el mando a distancia que se incluye en el envío. La pantalla LED es de 5 dígitos con 30 mm de altura, lo que permite una lectura desde cierta distancia. El acumulador integrado en el dinamometro garantiza un funcionamiento en continuo de más de 50 horas. Puede consultar el estado de la batería en cualquier momento. En caso que la carga de batería sea baja, la pantalla del dinamómetro empezará a parpadear, lo que le indicará al usuario que debe recargar el acumulador.

El dinamometro ofrece otras funciones útiles. La función TARA permite tarar el peso (por ejemplo, cuerdas, cadenas, etc.). En caso que conozca el peso de los objetos a tarar, puede introducir tal peso de antemano.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	100 kg
Rango hasta (max.)	10000 kg
Resolución	5 kg
Precisión	15 kg

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	HOLD
Funciones de medición (información adicional)	Función suma
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 30 mm
Tiempo de funcionamiento	50 h
Protección contra sobrecargas	100 % del rango + 9e
Carga mínima [mín.]	100 kg
Rango de tara	100 % del rango de pesaje
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	≤10 s
sobrecarga máx.	400 % del rango de pesaje
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	- Batería: 6 V / 7 Ah - Adaptador de red: 9 V DC / 1000 mA
Batería	1 x 6 V interna , Batería de plomo-gel
Capacidad de la batería	4500 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	745 x 264 x 206 mm
Peso	30000 g