KRANVÆGT

PCE-CS 10000N



- **Vejeområde: 10.000 kg**
- **Opløsning: 5 kg**
- **Minimumslast: 100 kg**
- **Betjening via fjernbetjening**
- **Op til 50 timers driftstid**
- **Tara-, hold- og summeringsfunktion**
- **5-cifret display med 30 mm cifferhøjde**
- **Nem betjening**

Denne kranvægt er udviklet til intern vejning på op til 10 t. Denne kranvægt har en massiv sjækkel på oversiden og en drejelig krog med sikring på undersiden. Betjening af denne kranvægt sker via den medfølgende infrarøde fjernbetjening. Det 5-cifrede LED-display har en cifferhøjde på ca. 30 mm, så måleværdierne nemt kan aflæses, også på afstand. Det integrerede batteri i denne kranvægt sikrer en driftstid på over 50 timer. Batteriniveauet kan til enhver tid kontrolleres. Hvis niveauet er lavt, begynder displayet på denne kranvægt desuden at blinke, så det er let at se, hvornår batteriet skal oplades.

Denne kranvægt har desuden flere nyttige funktioner. Tara-funktionen gør det muligt at tarere vægte, f.eks. anhugningsmidler som reb, kæder osv. Hvis vægten af de genstande, der skal tareres, er kendt, kan den også indtastes manuelt på forhånd. En anden nyttig funktion på denne kranvægt er summeringsfunktionen. Her kan flere vægte lægges sammen, hvorefter summen kan aflæses. Med displayets hold-funktion kan måleværdier desuden fastholdes på displayet.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	100 kg
Måleområde op til [Max]	10000 kg
Opløsning [d]	5 kg
Nøjagtighed	15 kg

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	HOLD
Målefunktioner (yderligere information)	Summeringsfunktion
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 30 mm
Driftstid	50 h
Beskyttelse mod overbelastning	100 % af vejeområdet + 9e
Mindste belastning [min]	100 kg
Tareringsområde	100 % af vejeområdet
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	≤10 s
maks. overbelastning	400 % af vejeområdet
maks. sikker last	125 % af vejeområdet
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	Genopladeligt batteri: 6 V / 7 Ah Strømforsyning: 9 V DC / 1000 mA
Batteri	1 x 6 V Intern , Bly-gel-akku
Kapacitet	4500 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	745 x 264 x 206 mm
Vægt	30000 g