BALANZA DE SUELO

PCE-SD 6000F



- **Cómputo de piezas**
- **Pesaje comparativo en porcentaje %**
- **Ajuste del filtro (tiempo de reacción)**
- **Función para pesar animales**
- **Un valor de tara almacenable**
- **Detección pesaje de tolerancia MIN / MAX / OK**
- **Suma de varias pesos**
- **Determina peso promedio**
- **Pesaje de recetas**
- **Interfaz RS-232 bidireccional y ajustable**
- **Función estadística**

La balanza de suelo empotrada verificable ha sido diseñada para ser instalada en suelos planos y opcionalmente se envía de forma con un marco para empotrar en suelo. La balanza de suelo empotrada se verifica según la clase III, con una validez de 2 años para el tráfico de mercancías en toda la Unión Europea. El cable de la pantalla de la balanza de suelo empotrada mide 5 m y dispone de un conector, lo que permite una colocación del cable en un canal, sin que sea necesario una re-verificación. Gracias al plato de pesado extraíble, la balanza de suelo permite un cómodo montaje. La pantalla de la balanza de suelo empotrada verificable tiene una protección IP 54 y dispone de una sujeción para montar en una mesa o a la pared. También existe la posibilidad de suministrar la balanza de suelo empotrada con un trípode opcional. La balanza de suelo empotrada suelo está disponible en diferentes tamaños y con una amplia selección de funciones, lo que la convierte en un equipo multifuncional. La interfaz RS-232 bidireccional de serie de la balanza de suelo empotrada también es multifuncional. Esto permitirá a un programador insertar de forma sencilla la balanza a un sistema IT ya existente. La balanza empotrada en suela está disponible también en una versión de acero inoxidable.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	40 g
Rango hasta (max.)	6000 kg
Resolución	4 kg
Precisión	2 kg
Valor de verificación [e]	2 kg

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	4 m
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función cómputo de piezas, pesaje porcentual % comparativo, función pesaje de animales, totalización de varias pesadas, pesaje de recetas, función estadística.
Unidades	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	40 g
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Material del plato de pesaje	Chapa estriada de acero pintada
Calibración	externo
Dimensiones	Pantalla: 190 x 140 x 65 mm Profundidad de la base de la báscula: 128 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 3 s
Idioma del menú	Inglés (GB), Inglés
Protección IP (dispositivo)	IP67, IP40
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 3 V Pila de botón , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1500 x 1500 x 1600 mm
Peso	210000 g