BILANCIA DA INCASSO

PCE-SD 1500F SST



- **Computo dei pezzi**
- **Pesatura in percentuale %**
- **Regolazione del filtro (tempo di reazione)**
- **Funzione di pesa animali**
- **Registrazione di un valore tara**
- **Rilevamento tolleranza MIN / OK / MAX**
- **Somma di varie pesate**
- **Pesatura delle miscele**
- **Funzione statistica**
- **Spegnimento automatico regolabile**
- **Tasto lordo/netto sul display**

La bilancia da incasso in acciaio inox viene installata nel pavimento per ottenere una superficie piatta, in modo da poter caricare la bilancia da incasso in acciaio inox con qualsiasi materiale possibile. La bilancia da incasso in acciaio inox ha una superficie di pesatura con telaio smontabile per lavori di installazione e pulizia. Come opzione, la bilancia può essere dotata di un ammortizzatore per facilitare l'elevazione della superficie di pesatura. La cella della bilancia da incasso in acciaio inox ha un grado di protezione IP68 e il display IP65. A ragione dell'alto grado di protezione, la bilancia da incasso non è dotata di interfaccia. Le interfacce, come ad esempio la RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, o i contatti liberi di potenziale, possono essere installati soltanto in fabbrica. Un successivo montaggio non è possibile. Ciò consente che la bilancia da incasso in acciaio inox possa controllare processi di produzione.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	10 kg
Campo di misura max.	1500 kg
Risoluzione	0,5 kg
Precisione	0,5 kg
Valore di calibrazione [e]	0,5 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	4 m
Funzioni di misura	MIN, MAX
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio dei pezzi, pesatura comparativa in percentuale, funzione di pesatura degli animali, pesatura di mix di ingredienti, totalizzazione di più pesate
Unità	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	10 kg
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Materiale del piatto di pesatura	Lamiera liscia in acciaio inox
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 3 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Dimensioni (L x L x A)	1500 x 1500 x 118 mm
Peso	210000 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it