WEEGHAAK

PCE-CS 10000N



- **Weegbereik: 10.000 kg**
- **Resolutie: 5 kg**
- **Minimale last: 100 kg**
- **Besturing via de afstandsbediening**
- **Tot 50 uur gebruiksduur**
- **Tarra,- Hold,- en optelfunctie**

De Weeghaak PCE-CS 10000N is ontwikkeld voor bedrijfsinterne wegingen tot 10t. Deze weeghaak beschikt over een massieve beugel aan de bovenkant en een draaibare haak met zekering aan de onderzijde. De weeghaak wordt bediend met behulp van de meegeleverde infrarood-afstandsbediening. Het 5-cijferige LED-display heeft een cijferhoogte van 30 mm, zodat de meetresultaten zonder moeite af te lezen zijn. De geïntegreerde accu van de kraanweegschaal zorgt voor een gebruiksduur van meer dan 50 uur. De stand van de batterij kan op ieder moment opgevraagd worden. Is de batterij bijna leeg, dan begint het display van de weegschaal te knipperen zodat het voor de gebruiker duidelijk is dat de accu opgeladen moet worden. De kraanweegschaal heeft daarnaast nog meer handige functies. De Tara-functie maakt het mogelijk om de gewichten aan de weeghaak te tarreren (bijvoorbeeld hangmiddelen, zoals touwen en kettingen, etc.). Is het gewicht van het te tarreren object bekend, dan kan deze ook vooraf handmatig ingevoerd worden. Een andere handige functie van de weeghaak is de opsomfunctie. Hierbij kunnen meerdere gewichten bij elkaar opgeteld worden en kan de totale som worden uitgelezen. Met de display-hold-functie kunnen meetresultaten ook tijdelijk vastgezet worden op het display.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	100 kg
Meetbereik tot [max.]	10000 kg
Resolutie [d]	5 kg
Nauwkeurigheid	15 kg

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	VASTHOUDEN
Meetfuncties (extra informatie)	Optelfunctie
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 30 mm
Bedrijfstijd	50 h
Bescherming tegen overbelasting	100 % van het weegbereik + 9e
Minimale belasting [min]	100 kg
Tarra-bereik	100 % van het weegbereik
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	≤10 s
Max. overbelasting	400 % van het weegbereik
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	Accu: 6 V / 7 Ah Voeding: 9 V DC / 1000 mA
Batterij	1 x 6 V stagiair , Loodgelbatterij
Capaciteit	4500 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	745 x 264 x 206 mm
Gewicht	30000 g