# -ICA

## PCE-HT 114-ICA




» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

## Specyfikacja

| Wilgotność względna | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | 0 ... 100 % RH |
| Rozdzielczość | 0,1 % RH |
| Dokładność | ± 3 % |

| Temperatura | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | -40 ... +125 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Dokładność | ± 0,5 °C |

| Ogólne dane techniczne | |
|---|---|
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar wyświetlacza | 3,9 in |
| Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 5 s |
| Pojemność pamięci | 25920 wartości |
| Min. interwał zapisu | 30 s |
| Maks. interwał zapisu | 1 h |
| Interfejs | Micro-USB |
| Czas reakcji | 5 min |
| Czas pracy | 1 rok (lata) |
| Czas pracy / informacje dodatkowe | ok. 1 roku (bez oświetlenia / bez alarmu) |
| Alarm | Akustyczny |
| Język menu | Angielski (USA), Angielski (GB) |
| Klasa ochrony urządzenia | IP20 |
| Zasilanie | 5 V DC |
| Akumulator / Bateria | 3 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa |
| Pojemność | 1200 mAh |
| Warunki pracy | -30 ... 65 °C , 0 ... 100 % RH |
| Warunki przechowywania | -30 ... 65 °C , 0 ... 100 % RH |
| Wymiary ( D x S x W ) | 108 x 96 x 20 mm |
| Masa | 120 g |

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com