CONDUCIMETRO

PCE-PWT 10



- **Basso range di misura, da 0 a 20 µS/cm**
- **Design compatto**
- **Compensazione automatica della temperatura**
- **Misura del contenuto di sale**
- **Calibrazione interna su 3 punti**
- **Elettrodo intercambiabile**

Il conducimetro PCE-PWT 10 è un dispositivo ideale per misurare la conduttività delle acque pure. È un dispositivo compatto che ha incorporato un sensore per la corretta compensazione della temperatura. Il conducimetro ha un basso range di misura, da 0 a 20 µS/cm e consente di determinare con precisione il contenuto di sale nei liquidi. Il conducimetro PCE-PWT 10 dispone della funzione di compensazione automatica della temperatura in un range da 0 a 60 °C. Il conducimetro integra la calibrazione su 3 punti.

Specifiche

Conducibilità	
Campo di misura	0 ... 20 µS/cm
Risoluzione	0,01 µS/cm
Precisione	±1% FS
Conducibilità	
Campo di misura	0 ... 200 µS/cm
Risoluzione	0,1 µS/cm
Precisione	±1% FS
Conducibilità	
Campo di misura	0 ... 2000 µS/cm
Risoluzione	1 µS/cm
Precisione	±1% FS
Conducibilità	
Campo di misura	0 ... 20 mS/cm
Precisione	±1% FS
Contenuto di sale	
Campo di misura	0 ... 10 ppt
Risoluzione	0,01 ppt
Precisione	±1 % FS
Temperatura	
Campo di misura	0 ... 60 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1 °C
Temperatura	
Campo di misura	32 ... 140 °F
Risoluzione	0,1 °F
Precisione	±1,8 °F

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	HOLD
Compensazione della temperatura NUOVO	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F, automatico
Tipo di display	LCD
Dimensioni del display	1 Pollici
Spegnimento automatico	8 min.
Calibrazione	Temperatura: 1 punto, valore misurato ±10 °C Conduttività: 1 ... 3 punti, con 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12,88 mS/cm
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP54
Batteria	2 x 1,5 V Batteria AAA (1,5 V) , Alcalino-manganese
Capacità della batteria	1200 mAh
Condizioni operative	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	185 x 40 x 40 mm
Peso	100 g