# PCE-SD 600B



## Specyfikacja

| Zakres ważenia | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy od | 4 kg |
| Maks. zakres pomiarowy | 600 kg |
| Rozdzielczość (d) | 0,2 kg |
| Dokładność | 0,2 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,2 kg |

| Ogólne dane techniczne | |
|---|---|
| Długość kabla | 4 m |
| Funkcje pomiarowe | MIN, MAX, Wartość średnia |
| Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe | Liczenie sztuk, Sumowanie serii ważeń, Porównanie z zadanymi progami, Funkcja statystyka, Sporządzanie receptur, Przeliczanie procentowe, Pamięci tar, Wskazywania wartości maksymalnej, Baza danych tar, produktów i Użytkowników |
| Jednostka | kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Rozmiar cyfry [szer. x wys.] | Wysokość: 18 mm |
| Interfejs | RS232 (dwukierunkowy) |
| Automatyczne wyłączanie | 5 min |
| Min. obciążenie | 4 kg |
| Zakres tarowania | Wielokrotne tarowanie w całym zakresie ważenia |
| Kalibracja | Zewnętrzna |
| Wymiary | Wyświetlacz 190 x 140 x 65 mm |
| Klasa dokładności [e] | M III |
| Czas stabilizacji | < 3 s |
| Język menu | Angielski (USA), Angielski (GB) |
| Klasa ochrony urządzenia | IP54, IP67 |
| Zasilanie | 230 V AC \| 50 Hz \| 8 VA |
| Typ złącza | Wtyczka styku uziemiającego |
| Akumulator / Bateria | 1 x 3 V Bateria guzikowa , Bateria litowo-jonowy |
| Pojemność | 220 mAh |
| Warunki pracy | -10 ... 40 °C , 20 ... 90 (bez kondensacji)% RH |
| Warunki przechowywania | -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH |
| Wymiary ( D x S x W ) | 1125 x 120 x 77 mm |
| Masa | 41000 g |

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com