PCE-WS 30



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	0,5 g
Maks. zakres pomiarowy	30 kg
Rozdzielczość (d)	0,5 g
Dokładność	0,15 g

Ogólne dane techniczne	
Jednostka	kg, g, lb
Typ wyświetlacza	LCD
Pojemność pamięci	99 wartości
Interfejs	RS232
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Min. obciążenie	0,5 g
Zakres tarowania	100 %
Kalibracja	Zewnętrzną masą (nie w zakresie dostawy)
Wymiary	Wymiar szalki: 230 mm x 310 mm
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 6 V Wewnętrzny , Akumulator ołowiowo-żelowy
Pojemność	4500 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (bez kondensacji)% RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (bez kondensacji)% RH
Wymiary (D x S x W)	320 x 320 x 12,5 mm
Masa	2800 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com