VERIFICERET ANALYSEVÆGT

PCE-ABI 120



- **Verificeret efter klasse M I**
- **Robust hus af trykstøbt aluminium**
- **Libelle til nivellering af vægten**
- **USB- og RS-232-interface som standard**
- **Grafisk display med klartekst**
- **Menusprog: DE / ESP / ENG / PL**
- **Justerbare filtre**
- **Procentvejning**
- **Tarahukommelse**
- **Bruger-ID kan indtastes (også via scanner)**
- **Produkt-ID kan indtastes (også via scanner)**

En verificeret analysevægt er en verifikationsberettiget vægt, som allerede er verificeret ved leveringen. I verificeret form anvendes en verificeret analysevægt i områder med lovpligtig verifikation, f.eks. på apoteker. Universiteter, højere læreanstalter og mange andre laboratorier værdsætter fordelene ved den interne automatiske justering og anvender en verificeret analysevægt i kalibreret form.

Ved en kalibreret analysevægt dokumenteres nøjagtigheden med et kalibreringscertifikat. I modsætning til et verifikationscertifikat viser et kalibreringscertifikat den faktiske sammenligning mellem målværdi og faktisk værdi og har derfor større udsagnskraft end et verifikationscertifikat. Denne verificerede analysevægt tilbydes valgfrit ikke i verificeret, men i kalibreret form.

En verificeret analysevægt har et hus af trykstøbt aluminium samt en vindskærm af glas, som kan åbnes gennem tre skydedøre. Vejerummet er beklædt med en plade af rustfrit stål, som nemt kan fjernes ved rengøring. Vejepladen har en støtteflade på Ø 90 mm.

En verificeret analysevægt har et grafisk display, som muliggør menu- og funktionsvejledning på forskellige sprog.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0,002 g
Måleområde op til [Max]	120 g
Opløsning [d]	0,1 mG
Nøjagtighed	±0,0004 g
Kalibreringsværdi [e]	1 mG

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	MIN, MAX, HOLD, peak
Målefunktioner (yderligere information)	Procentvis vejning, totaliseringsfunktion, statistikfunktion, arealvægtfunktion, opskriftsfunktion, dyrevejningsfunktion, styktælling
Måleprincip	Kraftkompenserende celle
Displaytype	LCD-grafikdisplay med belysning
Interface	RS232, USB-B
Kabinet	Aluminiumstrykstøbning
Mindste belastning [min]	0,002 g
Dimensioner	Vejerum: 175 x 140 x 230 mm
Verifikationsklasse [e]	M I
Indsvingningstid	< 5 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB), Tysk, Spansk, Polsk
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP40
Strømforsyning	230 V | 50 Hz 6 VA 12 V 1,2 A / udendørs - & indendørs +
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Lithium
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	18 ... 35 °C , 40 ... 80 % r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 50 °C , 40 ... 80 % r. F.
Dimensioner (L x B x H x ø)	235 x 345 x 350 x 90 mm