PCE-N27D



Specyfikacja

Prąd zmienny AC	
Zakres pomiarowy	0,01 ... 500 V
Rozdzielczość	0,01 V
Dokładność	± 0,5 % zakresu pom.
Zakres częstotliwości	2 ... 500 Hz
Prąd przemienny AC	
Zakres pomiarowy	0,01 ... 63 A
Rozdzielczość	0,01 A
Dokładność	± 0,5 % zakresu pom.
Zakres częstotliwości	45 ... 500 Hz
Moc czynna	
Zakres pomiarowy	-31,5 ... +31,5 kW
Rozdzielczość	0,1 kW
Dokładność	± 1 % zakresu pom. W
Częstotliwość	
Zakres pomiarowy	2 ... 500 Hz
Rozdzielczość	0,01 Hz
Dokładność	± 0,02 % zakresu pom.

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	LED
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	H: 8,5 mm
Czas rozgrzewania	15 min
Standard bezpieczeństwa	CAT II / 600 V, CAT III 300 V
Czas pomiaru	0,5 s
Montaż	na szynę DIN 35 mm
Wymiary	Ramka wyświetlacza: 45 x 53 mm
Zakres wskazań	-1999 ... 9999
Klasa ochrony urządzenia	IP00
Zasilanie	230 V AC ±10% | 45 / 65 Hz
Warunki pracy	-10 ... 55 °C , 0 ... 95 % RH
Warunki przechowywania	-25 ... 85 °C , 0 ... 95 % RH
Wymiary (D x S x W)	53 x 110 x 60 mm
Masa	250 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com