DOZAJ TERAZISI

PCE-SD 30C



- **Kalibre edilebilir (kalibrasyon teslimat içeriğine dahil)**
- **Çift yönlü RS-232 arayüzü**
- **Parça sayma fonksiyonu**
- **Toplama fonksiyonu**
- **Maks. / Min. göstergesi**
- **Yüzde tartımı**

Dozaj terazisi PCE-SD 30C, sağlam ve kalibre edilebilir bir terazidir. Dozaj terazisi, M III sınıfına göre kalibre edilmiştir. Dozaj terazisinin sabit tabanı lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplamalı platforma sahiptir. Dozaj terazisinde çok iyi bir denge sağlayan yüksekliği ayarlanabilir ayaklar bulunur. Dozaj terazisinin ekranı rahat bir çalışma yüksekliğine monte edilmiş ve dozaj terazisine sabitlenmiş bir stand üzerine yerleştirilmiştir.

Dozaj terazisindeki ekranın kolay bir şekilde okunmasını sağlamak için eğim açısı ayarlanabilir. Dozaj terazisinde otomatik dara alma, parça sayma fonksiyonu, dara kaydı, brüt/net tartım, yüzde tartımı, sınır değeri tartımı gibi pek çok fonksiyon bulunur. Dozaj terazisinin diğer özellikleri arasında 4 ... 20 mA ya da 0 ... 10 V analog çıkış, LAN arayüzü, potansiyelsiz kontak, USB bellek, tarayıcı bağlantısı vb. gibi çeşitli özellikler yer alır. Dozaj terazisinin standsız versiyonu da mevcuttur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	200 g
Ölçüm aralığı [maks]	30 kg
Çözünürlük [d]	10 g
Hassasiyet	10 g
Kalibrasyon değeri [e]	10 g

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, yüzde tartımı, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu, hayvan tartımı fonksiyonu
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Tekrarlanabilirlik	2 g
Minimum yük [min]	200 g
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm Platform 400 x 500 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Doğrusallık	3 g
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP65
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A 12 V DC, 850 mA
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	400 x 620 x 870 mm
Ağırlık	12000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr