BALANZA DE SUELO

PCE-SD 3000F



- **Cómputo de piezas**
- **Pesaje comparativo en porcentaje %**
- **Ajuste del filtro (tiempo de reacción)**
- **Función para pesar animales**
- **Un valor de tara almacenable**
- **Detección pesaje de tolerancia MIN / MAX / OK**
- **Suma de varias pesos**
- **Determina peso promedio**
- **Pesaje de recetas**
- **Interfaz RS-232 bidireccional y ajustable**
- **Función estadística**

La balanza de suelo empotrada verificable ha sido diseñada para ser instalada en suelos planos y opcionalmente se envía de forma con un marco para empotrar en suelo. La balanza de suelo empotrada se verifica según la clase III, con una validez de 2 años para el tráfico de mercancías en toda la Unión Europea. El cable de la pantalla de la balanza de suelo empotrada mide 5 m y dispone de un conector, lo que permite una colocación del cable en un canal, sin que sea necesario una re-verificación. Gracias al plato de pesado extraíble, la balanza de suelo permite un cómodo montaje. La pantalla de la balanza de suelo empotrada verificable tiene una protección IP 54 y dispone de una sujeción para montar en una mesa o a la pared. También existe la posibilidad de suministrar la balanza de suelo empotrada con un trípode opcional. La balanza de suelo empotrada suelo está disponible en diferentes tamaños y con una amplia selección de funciones, lo que la convierte en un equipo multifuncional. La interfaz RS-232 bidireccional de serie de la balanza de suelo empotrada también es multifuncional. Esto permitirá a un programador insertar de forma sencilla la balanza a un sistema IT ya existente. La balanza empotrada en suela está disponible también en una versión de acero inoxidable.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	20 kg
Rango hasta (max.)	3000 kg
Resolución	1 kg
Precisión	1 kg
Valor de verificación [e]	1 kg

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	4 m
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función cómputo de piezas, pesaje porcentual % comparativo, función pesaje de animales, totalización de varias pesadas, pesaje de recetas, función estadística.
Unidades	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Material del plato de pesaje	Chapa estriada de acero pintada
Calibración	externo
Dimensiones	Pantalla 190 x 140 x 65 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 3 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54, IP67
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1500 x 1500 x 118 mm
Peso	210000 g