PINZA AMPEROMETRICA

PCE-DC 41



- **Display LCD a 4 cifre**
- **Funzione di spegnimento automatico**
- **Maneggevole**
- **Batteria con 50 ore di autonomia**
- **Funzione HOLD**
- **Funzione PEAK**
- **Funzione zero**
- **Display retroilluminato**

La pinza amperometrica PCE-DC 41 viene spesso utilizzata nel settore della manutenzione dei sistemi elettrici ed è dotata di molte funzioni. Una pinza amperometrica affidabile non solo esegue misure del rendimento, ma anche della tensione, della corrente ed esegue anche prove di continuità garantendo risultati molto precisi. Sul display LCD retroilluminato a 4 cifre della pinza amperometrica PCE-DC 41, i risultati delle misure si possono leggere molto facilmente. Le caratteristiche particolari di questo dispositivo sono la funzione HOLD, la funzione PEAK, la funzione auto-azzeramento e la funzione di spegnimento automatico, grazie alla quale il dispositivo si spenge automaticamente dopo 30 minuti di inattività. Grazie alla facilità d'uso, la pinza amperometrica PCE-DC 41 è versatile e ideale per qualsiasi tipo di lavoro.

Specifiche

Tensione continua DC	
Campo di misura	0 ... 600 V
Risoluzione	0,1 V
Precisione	±1 % +2 cifre
Corrente continua DC	
Campo di misura	0 ... 60 A
Risoluzione	0,01 A
Precisione	±2 % +5 cifre
Corrente continua DC	
Campo di misura	0 ... 600 A
Risoluzione	0,1 A
Precisione	±2 % +5 cifre
Tensione AC	
Campo di misura	0 ... 600 V
Risoluzione	0,1 V
Precisione	± 1,2 % ± 5 cifre
Gamma di frequenza	50 ... 500 Hz
Corrente alternata AC	
Campo di misura	0 ... 60 A
Risoluzione	0,01 A
Precisione	±2,0 % +5 cifre
Gamma di frequenza	50 ... 60 Hz
Corrente alternata AC	
Campo di misura	0 ... 600 A
Risoluzione	0,1 A
Precisione	±3,0 % +5 cifre
Gamma di frequenza	60 ... 500 Hz
Resistenza	
Campo di misura	0 ... 1000 Ω
Risoluzione	0,1 Ω
Precisione	±1 % +2 cifre

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	HOLD
Tipo di display	LCD
Dimensioni del display	1,6 Pollici
Frequenza di campionamento	3 x al secondo
Diametro massimo del cavo	25 mm
Tempo di funzionamento	50 h
Spegnimento automatico	30 min.
Dimensioni	apertura massima della pinza Ø 25 mm
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Batteria	2 x 1,5 V Batteria AAA (1,5 V) , Alcalino-manganese
Capacità della batteria	1200 mAh
Condizioni operative	0 ... 40 °C , 0 ... 70 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	210 x 62 x 36 mm
Peso	273 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it