BALANZA INDUSTRIAL

PCE-SD 6000F SST



- **Cómputo de piezas**
- **Pesaje en porcentaje %**
- **Ajuste del filtro (tiempo de reacción)**
- **Función para pesar animales**
- **Registro de un valor tara**
- **Detección de tolerancia MIN / OK / MAX**
- **Suma de varias pesos**
- **Pesaje de formulación mixta**
- **Función estadística**
- **Desconexión automática ajustable**
- **Botón bruto/neto en pantalla**

La balanza industrial empotrada de acero inoxidable se instala en el suelo para conseguir una superficie plana. De esta manera, la balanza industrial empotrada de acero inoxidable se puede cargar con cualquier material posible. La balanza industrial empotrada de acero inoxidable tiene una superficie de pesaje con marco atornillado, que puede desmontarse en caso de necesidad, para trabajos de instalación o limpieza. Opcionalmente existe la posibilidad de completar la balanza industrial empotrada en suelo de acero inoxidable con un amortiguador para facilitar la elevación de la superficie de pesaje. Las células de la balanza industrial empotrada de acero inoxidable cuentan con protección IP68 y la pantalla con IP65. Debido al alto tipo de protección, la balanza industrial empotrada en acero inoxidable no dispone de interfaz. Las interfaces, como por ejemplo, RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, o los contactos libre de potencial, pueden instalarse en nuestra fábrica. Un montaje posterior no es posible. Esto permite que la balanza industrial empotrada de acero inoxidable pueda supervisar o controlar procesos de fabricación.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	40 kg
Rango hasta (max.)	6000 kg
Resolución	2 kg
Precisión	2 kg
Valor de verificación [e]	2 kg

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	4 m
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función cómputo de piezas, pesaje comparativo porcentual, función pesaje de animales, pesaje de recetas, función estadística, totalización de varios pesajes
Unidades	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	40 kg
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Material del plato de pesaje	Stainless steel
Calibración	externo
Dimensiones	Pantalla: 190 x 140 x 65 mm Profundidad de la base de la báscula: 128 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 3 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 3 V Pila de botón , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1500 x 1500 x 130 mm
Peso	210000 g