BÖCEK BULUCU

PCE-FRQ 500



- **Analog ve dijital sinyallerin algılanması 50 MHz ... 8 GHz**
- **Gizli WiFi kameralar, GPS izleme cihazları**
- **Radyo böcekleri, vericiler, kablosuz kameralar**
- **16 seviyeli sinyal gücü göstergesi**
- **Menzil: 10 m**
- **Sinyal çıkışı için uygulama**
- **Şarj gösterge ışığı**

Bu yüksek kaliteli Böcek Bulucu, gözetim cihazlarından maksimum güvenlik sağlar ve gizliliğinizi etkili bir şekilde korur. 50 MHz'den 8 GHz'e kadar geniş frekans aralığıyla analog ve dijital sinyallerin yanı sıra gizli WiFi kameraları, GPS takip cihazlarını, radyo böceklerini, vericileri ve kablosuz kameraları güvenilir bir şekilde algılar.

Böcek Bulucunun kullanımı son derece kolaydır; yalnızca açın ve ekranı izleyin. 4 çalışma modu ve iki anteni (mikrodalga yönlü anten ve çok yönlü anten) sayesinde, radyo aracılığıyla iletim yapan çoğu dinleme cihazını ve kamerayı kolayca algılar. Sinyallerin tespiti LED diyotun yanması ve bir bip sesi ile bildirilir. Sinyal kaynağına yaklaştıkça ses düzeyi yavaş yavaş artar.

16 seviyeli sinyal gücü ekranı, izleme cihazlarının 10 metreye kadar bir aralıkta hassas bir şekilde konumlandırılmasını kolaylaştırır. Entegre uygulama desteği sayesinde sinyal çıkışları kolaylıkla izlenebilmekte, şarj gösterge ışığı ise Böcek Bulucunun her zaman kullanıma hazır olmasını sağlamaktadır.

Bu çok yönlü Böcek Bulucu, her ortamda gizliliğinizi sağlamak ve gizli gözetim teknolojisini güvenilir bir şekilde tespit etmek için ideal bir araçtır. Böcek Bulucu, en son teknolojiyi kolay kullanımla birleştirir; güvenliğe değer veren herkes için mükemmeldir.

Özellikler

Genel teknik bilgiler	
Frekans	50 ... 8000 MHz
Frekans Ek bilgi	GSM: 885 ... 915 MHz GSM: 1710 ... 1755 MHz Wifi: 2401 ... 2484 MHz
Ekran tipi	LCD
Ekran boyutu	2,6 İnç
Veri arayüzü	USB-C, AUX
Çalışma süresi	8 saat
Çalışma mesafesi	10 cm ... 10 m
Hassasiyet	Ayarlanabilir: yüksek veya düşük
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20
Güç kaynağı	5V DC, 500mA
Akü / Pil	1 x 3,7 V dahili , Lityum
Pil kapasitesi	1100 mAh
Çalışma koşulları	0 ... 40 °C , %10 ... 90 n.o.
Depolama koşulları	-20 ... 60 °C , %5 ... 95 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	135 x 75 x 17 mm
Ağırlık	238 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr