TAFELWEEGSCHAAL

PCE-WS 30-ICA



- **Groot display voor het gewicht**
- **Tarra-weging van deTafelweegschaal**
- **Invoer van tarragewicht-aftrek**
- **Tolerantieweging met voorafinstelbare grenzen**
- **Op batterijen**
- **AC adapter voor 230V**
- **Een ISO-certificaat kan voor deTafelweegschaal PCE-WS 30 optioneel bijbesteld worden.(DIN ISO 9000)**
- **incl. ISO-kalibratiecertificaat**

Tafelweegschaal voor professionele wegingen met geheugenfunctie. Deze Tafelweegschaal is het optimale werktuig wanneer het gaat om de exacte bepaling van zwaardere gewichten tot 30 kg.Voor het nivelleren van de weegschaal zijn er verstelbare en afsluitbare voetjes op de weegschaal gemonteerd. Daarnaast heeft de weegschaal een interne waterpas. Met behulp van een toetsenbord kan de tarragewicht-aftrek ingevoerd worden.

De Tafelweegschaal bevat een RS-232 interface. Met behulp van het optionele softwarepakket kunnen de weeggegevens overgezet worden op een PC. De Tafelweegschaal werkt ofwel op een 230V net-adapter of op een interne oplaadbare batterij. Dit maakt mobiel gebruik van de weegschaal mogelijk. Hier vindt u een overizcht van de Tafelweegschalen en een volledig overzicht van alle weegschalen van PCE Instruments.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	0,5 g
Meetbereik tot [max.]	30 kg
Resolutie [d]	0,5 g
Nauwkeurigheid	0,15 g

Algemene technische gegevens	
Eenheden	kg, g, lb
Type beeldscherm	LCD
Opslagcapaciteit	99 Waarden
Interface	RS232
Behuizing	ABS (acrylonitril-butadieen-styreen copolymeren)
Minimale belasting [min]	0,5 g
Tarra-bereik	100 %
Kalibratie	Een extern testgewicht gebruiken
Afmetingen	Platformgrootte: 230 mm x 310 mm
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	Voedingseenheid: 230 V / 50 Hz
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	1 x 6 V stagiair , Loodgelbatterij
Capaciteit	4500 mAh
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (niet condenserend)% r.v.
Afmetingen (L x B x H)	320 x 320 x 12,5 mm
Gewicht	2800 g

PCE Instruments Benelux B.V.
Institutenweg 15, 7521 PH Enschede
Netherlands

Telefoon: +31 (0)53 - 737 01 92
support@pcebenelux.nl