BALANÇA INDUSTRIAL

PCE-PCS 6-ICA



- **Possibilidade de efetuar tara prévia e inserir uma quantidade ou um peso de referência**
- **Adaptador de rede de 230 V**
- **Contagem total de peças (99 valores)**
- **É possível emitir opcionalmente um certificado ISO para a balança industrial PCE-PCS (DIN ISO 9000)**
- **Alimentação por acumulador**
- **Indicação separada para peso, quantidade e peso de referência**

Balança industrial para pesagem e contagem profissional. As posições da memória da balança industrial e a possível operação por acumulador tornam essa balança um instrumento indispensável. Esta balança industrial é a ferramenta ideal para determinar com exatidaão a quantidade de peças, por exemplo, nos trabalhos de inventário. Ao realizar a contagem por peças com a balança industrial, primeiro se determina o peso individual de uma determinada quantidade, ou poderá inserir o valor no caso de conhecê-lo. Após definir um número indeterminado, a balança industrial mostra o peso, o peso de referência e a quantidade.

Os resultados, como peso ou quantidade, podem ser impressos diretamente usando a impressora de etiquetas disponível opcionalmente. A impressão ocorre automaticamente quando o valor na tela estabiliza. Através do teclado, poderá efetuar a tara prévia ou digitar o número ou o peso de referência . A balança industrial tem uma interface RS-232.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	0,1 g
Faixa de medição máx.	6 kg
Resolução [d]	0,1 g
Precisão	±0,1 g

Dados técnicos gerais	
Funcções de medição (informação adicional)	Função de cômputo de peças, Função de soma
Unidades	g
Tipo do display	LCD
Capacidade de armazenamento	99 Valores
Interface	RS232
Carcaça	ABS (copolímeros de acrilonitrila butadieno estireno)
Reprodutibilidade	±0,1 g
Carga mínima [min]	0,1 g
Faixa de tara	100 %
Calibração	Com peso de calibração externo
Tempo de estabilização	3 s
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	Fonte de alimentação: 230 V / 50 Hz
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Bateria	1 x 6 V interno , Bateria de gel de chumbo
Capacidade	4500 mAh
Condições operacionais	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % HR
Condições de armazenamento	0 ... 40 °C , -10 ... 60 % HR
Dimensões (C x L x A)	320 x 320 x 125 mm
Peso	2800 g