KOMPAKT TERAZI

PCE-TB 30



- **Parça sayma fonksiyonu**
- **8 farklı tartım birimi**
- **Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım**
- **Ayarlanabilir filtre (tepki süresi)**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Maks. tartım**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.**
- **Birden fazla tartımın toplanması**
- **İstatistiksel değerlendirme**
- **Reçete karışım tartımı**
- **Ayarlanabilir RS-232 ve USB arayüzü**

Kompakt Terazi, 0 ... 30 kg tartım aralığına sahiptir ve çok yönlü kullanımıyla öne çıkar. Bu nedenle yalnızca Kompakt Terazi'nin geniş fonksiyon yelpazesi değil, aynı zamanda iletişim olanakları da büyük beğeni toplar.

Kompakt Terazi, çift yönlü bir RS-232 ve USB arayüzüne sahiptir. Böylelikle sistem terazisi, her programcıya çok iyi bir temel sunar (kompakt terazinin arayüz açıklamaları kullanım kılavuzunda bulunabilir). Kompakt Terazi, tuşa basıldığında, tartım değerinin sabitlenmesinden sonra otomatik olarak, "Print" tuşu ile sabit ağırlık göstergesinin birleşimiyle, sürekli olarak (saniyede yaklaşık 10 değer) veya bilgisayarın talebi üzerine bilgileri gönderir. Kompakt Teraziyi bir sisteme entegre etmenin bir başka yolu da, örneğin LAN, 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkış gibi opsiyonel olarak temin edilebilen arayüzler ile üç adet potansiyelsiz kontak içeren ağırlık sınır değeri işlevidir. Kompakt Terazinin ilgi çekici işlevleri arasında parça sayma, yüzde hesaplama, reçete tartımı, hayvan tartma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, toplama fonksiyonu, sınır değeri fonksiyonu, çeşitli tartım birimleri ve çok daha fazlası bulunmaktadır.

Kompakt Terazi, hem şarj cihazıyla hem de pil ile çalıştırılabilir ve mobil kullanım için de son derece uygundur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	0 kg
Ölçüm aralığı [maks]	30 kg
Çözünürlük [d]	1 g
Hassasiyet	±4 g

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayım fonksiyonu, yüzde (%) karşılaştırmalı tartım, MİN/OK/MAKS seçim özelliği, hayvan tartım fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, istatistiksel analiz ve reçete (karışım) tartımı
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Ekran tipi	Aydınlatmalı LCD
Rakam boyutu [GxY]	yaklaşık 30 mm
Veri arayüzü	USB, iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Tekrarlanabilirlik	2 g
Dara aralığı	tüm tartım aralığı boyunca
Tartım platform boyutları	G 300 x D 210 mm
Kalibrasyon	harici
Yerleşme süresi	< 3 sn
Doğrusallık	3 g
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 6 VA 12 V DC, 1,2A
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	1 x 3 V CR 2032 (3V düğme pil) , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %15 ... 85 n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %15 ... 85 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	350 x 328 x 115 mm
Ağırlık	3500 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr