SILO TARTIM SISTEMI

PCE-SDF 30





- **OK durumu için 1 anahtarlama çıkışı**
- **Kritik seviye için 1 anahtarlama çıkışı**
- **Azalma sapması için 1 anahtarlama çıkışı**
- **Fonksiyon kesintisi için 1 anahtarlama kontağı**
- **Çift yönlü RS-232 arayüzü**
- **Sürekli ölçüm için uygun**
- **Opsiyonel kontrol kabini kurulumu**
- **Opsiyonel GSM modem / LAN / RS-485 vb.**

Silo Tartım Sistemi PCE-SDF 30, bir üretim tesisinin tedariğini etkili ve güvenilir bir şekilde sağlama imkanı sunar. Silo Tartım Sistemi ile hem konteynerın mevcut dolum seviyesi hem de ağırlıktaki azalma izlenebilir. Silo Tartım Sistemi, mevcut dolum seviyesini izleyerek makine operatörünü konteyneri zamanında yeniden doldurmaya yönlendirebilir. Bunun için Silo Tartım Sisteminde potansiyelsiz kontak, optokuplör çıkışı ve OC gibi üç pasif anahtarlama kontağı mevcuttur. Silo Tartım Sisteminin bir anahtarlama kontağı yeşil bir sinyal ışığı olarak kullanılabilir. Bu anahtarlama kontağı konteynerın gerçek durumu OK olduğunda aktiftir.

Silo Tartım Sisteminde konteyner minimum sınıra / minimum yüke ulaştığında kullanıcının konteyneri yeniden doldurmasını sağlamak amacıyla sarı ya da kırmızı bir sinyal ışığı oluşturmak için ikinci bir anahtarlama kontağı kullanılabilir. Bu sinyal ışıkları Silo Tartım Sisteminin teslimat içeriğine dahil olmasa da konteyner izleme amacıyla ek olarak sipariş edilebilir. Silo Tartım Sisteminin ağırlıktaki azalmanın sürekli olarak izlenebilmesini sağlayan ikinci bir izleme seçeneği de vardır. Bu fonksiyon ile makinelerin dolum süreçleri izlenebilir ve malzeme çıkarmadaki düzensizlikler rapor edilebilir. Silo Tartım Sisteminde g/dk, kg/dk, g/sa, kg/sa gibi birim zaman başına ağırlık azalması kaydedilebilir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	200 g
Ölçüm aralığı [maks]	30 kg
Çözünürlük [d]	1 g
Hassasiyet	±4 g

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	1,5 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, yüzde tartımı, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu, hayvan tartımı fonksiyonu
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Tekrarlanabilirlik	2 g
Minimum yük [min]	200 g
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Yerleşme süresi	< 3 sn
Doğrusallık	3 g
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP65
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 VA 12 V DC 850 mA
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	400 x 500 x 125 mm
Ağırlık	12000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr