AGITADOR MAGNÉTICO

PCE-MSR 10



- **Velocidad de agitación ajustable de 200 ... 1600 rpm ajustable**
- **Placa agitadora de vidrio acrílico**
- **Volumen de agitación de máximo 5 litros**
- **Alimentación: 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz**

El agitador magnético es un dispositivo de laboratorio compacto y potente para la mezcla eficaz de líquidos. Con una velocidad de agitación ajustable de 200 a 1600 rpm, es ideal para agitar líquidos con un volumen de hasta 5 litros. La robusta placa de agitación de cristal acrílico con unas dimensiones de 173 x 180 mm proporciona una superficie de trabajo estable.

El agitador magnético está accionado por un motor Brushless que garantiza un funcionamiento especialmente silencioso y de bajo mantenimiento. El imán agitador suministrado tiene un diámetro de 8 mm y una longitud de 30 mm, ideal para una amplia gama de aplicaciones cotidianas de laboratorio. Con un consumo de energía de sólo 10 vatios, el agitador magnético también es extremadamente eficiente desde el punto de vista energético. La alimentación eléctrica es de 100 a 240 V AC a 50/60 Hz.

Los campos de aplicación típicos son los laboratorios químicos y biológicos, las instalaciones de investigación y los procesos industriales en los que se requiere una mezcla fiable y uniforme.

Especificación

Datos técnicos generales	
Dimensiones	Puesto de agitación: 173 x 180 mm Imán agitador: Ø 8 x 30 mm
Potencia	10 W
Puestos de agitación	1
Motor	Motor Brushless
Volumen de agitación máx.	5 l
Material puesto de agitación	Vidro acrílico
Velocidad de giro	200 ... 1600 rpm
Protección IP (dispositivo)	IP42
Alimentación	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Tipo de conector	Enchufe IEC
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	270 x 180 x 50 mm
Peso	1060 g