4-WEGE VIDEOENDOSKOP

PCE-VE 370HR3



- **mit Boost-Funktion: bessere Bilder in dunkler Umgebung**
- **flexibles Kabel**
- **Schlauchdurchmesser 6,0 mm**
- **Bildaufnahmen / Photos und Videos**
- **LED Beleuchtung (3 LED's)**
- **4-Wege-Optik**
- **32 GB Speicherkarte**
- **inklusive Tragekoffer**

Das 4-Wege Videoendoskop ist das absolute Optimum für Wartungstechniker und Entwicklungsingenieure. Dieses 4-Wege Videoendoskop ermöglicht Ihnen Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen und diese Bilder und Videosequenzen auf eine SD Karte zu Speichern. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser des Messschlauches (6,0 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen. Und das mit einer Schlauch-Nutzlänge von 3000 mm.

Die Handhabung mit dem 4-Wege Videoendoskop ist kinderleicht: Führen Sie das flexible Kabel durch eine Bohrung oder einen Hohlraum in die Nähe der zu betrachtenden Stelle und sehen Sie sich alles auf dem Display an. Mit dem Joystick können Sie nun die Kameraspitze in 4 Richtungen bewegen. Jetzt können Sie zur Dokumentation ein Foto machen, welches im internen Speicher vom 4-Wege Videoendoskop abgelegt wird. Bei Belieben übertragen Sie das Bild zu einem PC. Dort können Sie es in Ruhe analysieren oder anderen Personen zeigen.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Auflösung	Bildformat: JPEG (640 x 480) Videoformat: ASF (320 x 240)
Kabellänge	3 m
Display Typ	TFT-Farbdisplay
Displaygröße	3,5 Zoll
Display Aktualisierungsrate	30 x pro Sekunde
Speichermedium	SD-Karte
Speicherkapazität	32 GB
Schnittstelle	Mini-USB, AV out, AV in, SD-Karte
Sensor	CMOS
Kameraauflösung	320 x 240 Pixel
Kameraausrichtung	schwenkbar
Betriebsdauer	4 h
Länge Kamerkopf	23,5 mm
Durchmesser Kamerakopf	6 mm
Bewegung Kamerasonde	4-Wege, 110 °
Blickfeld	87,1 °
Blickfeldtiefe	10 ... 60 mm
Lichtstärke	3 LEDs vorne, 2 LEDs seitlich
Menüsprache	Englisch (US), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch
Schutzklasse (Gerät)	IP52
Spannungsversorgung	AC 100 ... 240 V | 50 / 60 Hz
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Kapazität	1150 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	207 x 118 x 37 mm
Gewicht	390 g