BALANZA DE SUELO

PCE-SD 300 SST





- **Verificada según M III**
- **Función estadística**
- **Suma de varios pesajes**
- **Pesaje porcentual y comparativo**
- **Filtro (tiempo de respuesta) ajustable**
- **Función de pesaje de animales**
- **Cómputo de piezas**
- **Visualización del valor máximo**
- **Pesaje de recetas y mezclas**
- **Determinación de la tolerancia: MIN / OK / MAX**
- **Memoria para un valor de taraje**

La balanza de suelo de acero inoxidable verificable se verifica antes de la entrega según la clase III según el lugar de instalación, siendo válida su verificación en toda Europa durante dos años para el tránsito de mercancías legal. La balanza de suelo de acero inoxidable cuenta con una terminación de acero resistente a corrosiones masivas y ácidos. La plataforma de pesaje de la balanza con rampa de acero inoxidable dispone de células encapsuladas con protección IP68, que le permiten soportar las condiciones más adversas. La rampa de acceso puede, gracias a la baja altura de la balanza de suelo de acero inoxidable, moverse fácilmente, y en función de las necesidades puede ser utilizada tanto como balanza para palets o, gracias a una segunda rampa, como balanza de suelo. Las placas de fijación incluidas en el envío aseguran el equilibrio de la balanza de suelo de acero inoxidable verificada y evitan que la rampa de acceso pueda deslizarse. La pantalla de acero inoxidable de la balanza de suelo cuenta con protección IP 65 y puede utilizarse cómodamente tanto en mesa, montarse en pared o en el trípode de acero inoxidable opcional. El conjunto de funciones de la balanza de suelo calibrada de acero inoxidable es muy amplio. Funciones como autotara, cómputo de piezas, memoria para un valor de tara fijo, función de recetas y mezclas, función de suma, etc. facilitan mucho el trabajo.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	2 kg
Rango hasta (max.)	300 kg
Resolución	0,1 kg
Precisión	0,1 kg
Valor de verificación [e]	0,1 kg

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función estadística, totalización de varios pesajes, pesaje comparativo porcentual, función de pesaje de animales, función de cómputo de piezas, pesaje de mezclas de recetas
Unidades	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	2 kg
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Dimensiones	Pantalla 190 x 140 x 65 mm Rampa de acceso L 355 x H 48 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 4 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 3 V Pila de botón , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	860 x 1000 x 48 mm
Peso	160000 g