-ICA

PCE-PHM 12-ICA

» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**



Specyfikacja

pH	
Zakres pomiarowy	0 ... 14 pH
Rozdzielczość	0,01 pH
Dokładność	± 0,1 pH
Temperatura	
Zakres pomiarowy	0 ... 55 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 1 °C
Elektroda	
Podłączenie	BNC

Ogólne dane techniczne	
Kompensacja temperatury	0 ... 50 °C
Typ wyświetlacza	LCD
Liczba punktów kalibracyjnych	1
Kalibracja	Ręcznie przy roztworze pH 7
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP41
Zasilanie	230 ... 240 V AC | 50 Hz | 19 mA
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	4 x 1,5 V LR44 , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	140 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 95 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 50 °C , 0 ... 95 % RH
Wymiary (D x S x W)	75 x 55 x 25 mm
Masa	75 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com