OPRIJWEEGSCHAAL

PCE-SD 1500F



- **stuktelfunctie**
- **procent % vergelijkingsweging**
- **filter (reactietijd) instelbaar**
- **dierweegfunctie**
- **tarrawaarde opslag**
- **tolerantiebepaling gewicht min /ok / max**
- **meerdere wegingen opsommen**
- **gemiddelde gewichtsbepaling**
- **recept mengweging**
- **instelbare bi-directionele RS-232 interface**
- **statistiekfunctie**

Deze oprijweegschaalis gemaakt voor inbouwdoeleinden en wordt indien gewenst optioneel met montageframe geleverd. Dit apparaat wordt naar klasse III geijkt. De displaykabel van de weegschaal is 5 m lang en voorzien van een stekkerverbinding, wat een probleemloze plaatsing in een kabelkanaal mogelijk maakt, zonder dat na-ijking van de oprijweegschaalnoodzakelijk is. Door het verwijderbare weegplateau is een geschikte installatie van de oprijweegschaalmogelijk.

Het display van de weegschaal is naar IP54 normen beschermd en heeft een houder voor een tafel of voor wandmontage. Optioneel kunt u een passend statief bestellen en via de RS-232 interface kan een programmeur de weegschaal gemakkelijk in het bestaande IT-systeem implementeren. De oprijweegschaalis ook als RVS-versie beschikbaar. Voor bijzondere industriële toepassingen bieden wij analoge interfaces als 4-20 mA of 0-10 V alsmede 3 potentiaalvrije contacten aan.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	10 kg
Meetbereik tot [max.]	1500 kg
Resolutie [d]	0,5 kg
Nauwkeurigheid	0,5 kg
Kalibratiewaarde [e]	0,5 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Telfunctie per stuk, percentage % vergelijkend wegen, weegfunctie voor dieren, totaliseren van meerdere wegingen, wegen van recepten, statistiekfunctie
Eenheden	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	10 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige weegbereik
Weegplaatmateriaal	Geschilderd geblokt plaatstaal
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP67, IP54
Stroomvoorziening	230 V wisselstroom | 50 Hz, 8 V A
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V CR 2032 (knoopcel 3V) , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Afmetingen (L x B x H)	1500 x 1500 x 118 mm
Gewicht	210000 g