EŞIT KOLLU TERAZI

PCE-SD 6000B SST



- **M III'e göre kalibre**
- **İstatistik fonksiyonu**
- **Toplama fonksiyonu**
- **Yüzdelik karşılaştırma**
- **Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**

Eşit Kollu Terazi PCE-SD 6000B SST, tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır ve kalibre edilmiş olarak teslim edilir. Eşit Kollu Terazi, özel endüstriyel uygulamalar için müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Bu durum, özel fonksiyon ve diğer müşteri gereksinimleri için de geçerlidir. Eşit Kollu Terazinin boyutları Euro palate göre uyarlanmıştır. Eşit Kollu Terazideki iki tartım çubuğunun birbirinden 3 metre kadar uzağa yerleştirilebilmesi, Eşit Kollu Terazinin çeşitli uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Bu da Eşit Kollu Teraziyi makinelerin ve diğer standart dışı nesnelerin tartımı için ideal hale getirir.

Eşit Kollu Terazinin IP68 korumalı yük hücreleri ve IP65 korumalı paslanmaz çelik ekranı zorlu endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma sınıfı nedeniyle Eşit Kollu Terazide herhangi bir arayüz yoktur. Ancak, gereksinimlere bağlı olarak çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA ya da 0-10 V analog arayüzün yanı sıra üç adede kadar anahtarlama kontağına sahip bir anahtarlama çıkışı Eşit Kollu Teraziye entegre edilebilir. Bu tür arayüzler, üretim süreçlerinin izlenmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	40 kg
Ölçüm aralığı [maks]	6000 kg
Çözünürlük [d]	2 kg
Hassasiyet	2 kg
Kalibrasyon değeri [e]	2 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Hayvan tartım fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, parça sayma fonksiyonu, yüzde % karşılaştırmalı tartım, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu
Birimler	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	40 kg
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 4 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP65, IP68
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1260 x 232 x 150 mm
Ağırlık	70000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr