VINÇ BASKÜLÜ

PCE-CS 10000N



- **Tartım aralığı: 10.000 kg**
- **Çözünürlük: 5 kg**
- **Minimum yük: 100 kg**
- **Uzaktan kumanda ile kontrol**
- **50 saate kadar çalışma**
- **Dara, hold ve toplama fonksiyonu**
- **30 mm rakam yüksekliğine sahip 5 haneli ekran**
- **Kolay kullanım**

Vinç Baskülü, 10 tona kadar olan işletme içi tartımlar için geliştirilmiştir. Bunun için Vinç Baskülünün üst kısmında sağlam bir mapa ve alt kısmında emniyetli, döner bir kanca bulunmaktadır. Vinç Baskülü, birlikte verilen kızılötesi uzaktan kumanda yardımıyla çalıştırılır. 5 haneli LED ekran yaklaşık 30 mm rakam yüksekliğine sahiptir, böylece ölçüm değerlerinin belirli bir mesafeden okunması da sorunsuz bir şekilde mümkündür. Vinç Baskülünün entegre şarjlı pili, 50 saatin üzerinde bir çalışma süresi sağlar. Şarjlı pil seviyesi istenildiği zaman kontrol edilebilir. Şarjlı pil seviyesi düşük olduğunda, ayrıca Vinç Baskülünün ekranı yanıp sönmeye başlar, böylece pilin şarj edilmesi gerektiği operatör tarafından kolayca fark edilebilir.

Vinç Baskülü ayrıca başka kullanışlı fonksiyonlar da sunmaktadır. Dara fonksiyonu, ağırlıkların (örneğin halatlar, zincirler vb. gibi bağlama araçlarının) darasının alınmasını mümkün kılar. Dara alınacak nesnelerin ağırlığı biliniyorsa, bu ağırlık önceden manuel olarak da girilebilir. Vinç Baskülünün bir diğer kullanışlı fonksiyonu toplama fonksiyonudur. Burada birden fazla ağırlık toplanabilir ve toplam okunabilir. Ekran Hold fonksiyonu ile ayrıca ölçüm değerleri ekranda dondurulabilir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	100 kg
Ölçüm aralığı [maks]	10000 kg
Çözünürlük [d]	5 kg
Hassasiyet	15 kg

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	HOLD
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Toplama fonksiyonu
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 30 mm
Çalışma süresi	50 saat
Aşırı yük koruması	Tartım aralığının %100'ü + 9e
Minimum yük [min]	100 kg
Dara aralığı	Tartım aralığının %100'ü
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	≤10 sn
Maks. aşırı yük	400 Tartım aralığının %'si
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20
Güç kaynağı	Şarjlı pil: 6 V / 7 Ah Güç kaynağı: 9 V DC / 1000 mA
Akü / Pil	1 x 6 V dahili , Kurşun jel akü
Pil kapasitesi	4500 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 85 n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 85 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	745 x 264 x 206 mm
Ağırlık	30000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr