ENVANTER TERAZISI

PCE-SD 33C



- **Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir**
- **Çift yönlü RS-232 arayüzü**
- **Birim sayacı**
- **Toplama fonksiyonu**
- **Max. / dak. Göstergesi**
- **Yüzde hesaplaması**

Envanter terazisi PCE-SD 33C, sağlam ve kalibre edilebilir bir terazidir. Envanter terazisi, M III sınıfına göre kalibre edilmiştir. Envanter terazisinin sabit tabanı lake çelikten ve plastik kaplamalı çelik platformdan yapılmıştır. Envanter terazisinde çok iyi bir denge sağlayan yüksekliği ayarlanabilir ayaklar bulunur. Envanter terazisinin ekranı rahat bir çalışma yüksekliğine monte edilmiş ve envanter terazisine sabitlenmiş bir stand üzerine yerleştirilmiştir.

Envanter terazisindeki ekranın kolay bir şekilde okunmasını sağlamak için eğim açısı ayarlanabilir. Envanter terazisinde otomatik dara alma, parça sayma fonksiyonu, dara kaydı, brüt/net tartım, yüzde tartımı, sınır değeri tartımı gibi pek çok fonksiyon bulunur. Envanter terazisinin diğer özellikleri arasında 4 ... 20 mA ya da 0 ... 10 V analog çıkış, RS-485 ve LAN arayüzü, potansiyelsiz kontak, USB bellek, tarayıcı bağlantısı vb. gibi çeşitli özellikler yer alır.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	200 g
Ölçüm aralığı [maks]	30 kg
Çözünürlük [d]	10 g
Hassasiyet	10 g
Kalibrasyon değeri [e]	10 g

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, yüzde tartımı, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu, hayvan tartımı fonksiyonu
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Tekrarlanabilirlik	2 g
Minimum yük [min]	200 g
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm Platform 500 x 600 x 150 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Doğrusallık	3 g
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP65
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A 12 V DC, 850 mA
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	510 x 730 x 870 mm
Ağırlık	25000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr