VEJEBJÆLKE

PCE-SW 1500N



- **Vejeområde op til 1500 kg**
- **Tovejs RS-232-grænseflade**
- **Egnet til vejning af beholdere**
- **Grænsevægtfunktion**
- **Tællefunktion**
- **Summeringsfunktion**
- **Flertrins tara**
- **Intern batteridrift**
- **Display i rustfrit stål**
- **LCD-display med 25 mm cifferhøjde**

Vejebjælke gør dig uafhængig af pallens størrelse. De to bjælker kan opstilles med en afstand på op til 4 m mellem hinanden. Vejebjælke er derfor særligt velegnet til vejning af overdimensionerede eller ekstra lange emner. Bjælkerne har en længde på 1200 mm og en bredde på 120 mm.

Displayet er forbundet med bjælkerne via et ca. 5 m langt kabel. Vejebjælke kan betjenes med displayet placeret på et bord eller monteret på væggen. Takket være den tovejs RS-232-grænseflade kan systemet tilsluttes en pc eller printer. Beskrivelsen af grænsefladen i brugsanvisningen muliggør også en enkel integration i eksisterende it-systemer. Strømforsyningen sker via et internt batteri, hvilket også gør mobil brug mulig. Vi har også Vejebjælke i eksempelvis kalibreret udførelse, rustfri stålkonstruktion og med analoge grænseflader i sortimentet.

Bemærk! På grund af højden er vægten ikke egnet til palleløftere.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0 kg
Måleområde op til [Max]	1500 kg
Opløsning [d]	0,5 kg
Nøjagtighed	±2 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	5 m
Målefunktioner	HOLD
Målefunktioner (yderligere information)	Grænseværdivejningsfunktion, tællefunktion, summeringsfunktion
Enheder	kg, lb
Displaytype	LCD med belysning
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 25 mm
Evalueringsenhedens materiale	Rustfrit stål
Interface	RS232 (ensrettet)
Automatisk slukning fra ... til	10 ... 60 min.
Kabinet	Stål lakeret
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Kalibrering	Mulighed for flerpunktskalibrering
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54
Strømforsyning	Strømforsyningsenhed: 9 V / 1,2 A
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 6 V Intern , Bly-gel-akku
Kapacitet	4500 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1200 x 120 x 110 mm
Vægt	55000 g