BALANCE COMMERCE

PCE-SD 60C



- **Vérifiée (vérification incluse dans l'envoi)**
- **Interface RS-232 bidirectionnelle**
- **Fonction de compteur d'unités**
- **Fonction d'addition**
- **Visualisation de max. / min.**
- **Pesage en pourcentage**
- **Pesage de formulation**
- **Fonction statistique**
- **Fonction de pesage d'animaux**
- **Visualisation de brut / net**
- **Mémoire de tarage**

Il s'agit d'une balance commerce vérifiée économique et résistante. La vérification de la balance commerce s'effectue dans le bureau de vérification selon la classe commerciale III. La base stable de la balance commerce se compose d'acier laqué et d'une plate-forme acier recouvert de plastique. La balance commerce vérifiée a des pieds de réglables larges qui permettent son nivellement approprié. Le terminal de la balance commerce est placé sur un support à une hauteur de travail pour une facile lecture et il est monté d'une façon fixe dans la balance commerce vérifiée. Pour garantir une capacité de lecture optimale, on peut changer l'inclinaison de l'écran. Les fonctions de la balance commerce vérifiée sont la tare automatique, compteur d'unités, mémoire de tare, pesage brut / net, pesage en pourcentage, pesage de valeurs extrêmes, etc. Autres points forts de cette balance commerce vérifiée sont basés sur ses multiples options, comme par exemple : sortie analogique 4... 20 mA ou 0 ... 10 V, interface LAN, contact libre de potentiel, mémoire USB, port pour scanner, etc.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	400 g
Plage de mesure max.	60 kg
Résolution	20 g
Précision	20 g
Echelon [e] de vérification d'Homologation	20 g

Caractéristiques techniques générales	
Fonctions de mesure	MIN, MAX, Valeur moyenne
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de comptage de pièces, fonction de totalisation, pesée en pourcentage, pesée de recettes, fonction statistique, fonction de pesée d'animaux
Unités	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Répétabilité	4 g
Charge minimale [min]	400 g
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm Plateforme : 400 x 500 mm
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 3 s
Linéarité	6 g
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP54, IP65
Alimentation	230 V AC | 50 Hz 8 VA 12 V / 850 mA
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	400 x 620 x 870 mm
Poids	12000 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr