KRANVÆGT

PCE-CS 300-ICA



- **LCD-display med belysning**
- **Infrarød fjernbetjening, maks. 10 m afstand**
- **Kapslingsklasse IP54**
- **Strømforsyning: 1,5 V AA-batterier**
- **Sjækkel i rustfrit stål, galvaniseret krog**
- **Maks. 150 % tilladt overbelastning**
- **Kalibrerbar iht. DIN ISO**
- **Inkl. ISO-kalibreringscertifikat**

En kranvægt til interne kontrolvejninger. Strømforsyningen til en kranvægt sker via almindelige batterier. Denne kranvægt har et maksimalt vejeområde på 300 kg. Til præcis dosering har en kranvægt en tarafunktion. En kranvægt leveres inklusive krog, sjækkel og fjernbetjening i en papæske.

Den meget robuste udførelse gør, at en kranvægt kan anvendes i den barske industrihverdag, men naturligvis også inden for handel, fødevarer og transport ... En kranvægt er fabriksjusteret ved levering. For at opfylde ISO 900x kan en kranvægt også leveres med laboratoriekalibrering og ISO-certifikat (ekstraudstyr mod merpris). Alt i alt: en kranvægt til den praktiske bruger på stedet eller i virksomheden.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	2 kg
Måleområde op til [Max]	300 kg
Opløsning [d]	0,05 kg
Nøjagtighed	0,015 kg

Generelle tekniske data	
Displaytype	LCD med belysning
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 20 mm
Automatisk slukning	15 min
Beskyttelse mod overbelastning	Maksimal overbelastning: 150 %
Reproducerbarhed	0,1 kg
Mindste belastning [min]	2 kg
Tareringsområde	over hele området
Dimensioner	Bøjleåbning: 18 mm Krogåbning: 16 mm
Indsvingningstid	<10 s
maks. overbelastning	50 %
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54
Batteri	4 x 1,5 V AA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	3000 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	325 x 152 x 67 mm
Vægt	1038 g