# BALANCE AU SOL PCE-SW 3000 N

## PCE-SW 3000N



- **Plage de pesage jusqu'à 3000 kg**
- **Interface RS-232 bidirectionnelle**
- **Adéquat pour le pesage de conteneurs**
- **Fonction de pesage des valeurs extrêmes**
- **Fonction de comptage de pièces**
- **Fonction d'addition**

Les barres de pesage de la série PCE-SW 3000 N vous permettent de mesurer indépendamment de la taille des palettes. Les deux barres de pesage peuvent se poser à une distance de jusqu'à 4 mètres l'une de l'autre. Ces barres de pesage sont, par exemple, indiquées pour le pesage de pièces excessivement grandes ou larges. Les barres de pesage font 1200 mm de long et 120 mm de large. L'écran est connecté aux barres de pesage par un câble de 5 mètres de long. Cet écran peut se situer sur une table ou se monter au mur. Grâce à l'interface RS-232 bidirectionnelle peut se connecter aux barres de pesage à un ordinateur ou à une imprimante. Les autres interfaces décrites dans la notice d'emploi permettent aussi une intégration facile des barres de pesage dans les systèmes de TI existants. L'alimentation est fournie à travers d'une batterie interne et permet aussi un usage mobile des barres de pesage.

## Spécifications

| Plage de pesage | |
|---|---|
| Plage de mesure de | 0 kg |
| Plage de mesure max. | 3000 kg |
| Résolution | 1 kg |
| Précision | ±4 kg |

| Caractéristiques techniques générales | |
|---|---|
| longueur du câble | 5 m |
| Fonctions de mesure | HOLD |
| Fonctions de mesure (informations complémentaires) | Fonction de seuil de pesage, fonction de comptage, fonction de somme |
| Unités | kg, lb |
| Type d'écran | LCD |
| Taille des chiffres [LxH] | Hauteur : 25 mm |
| Matériau de l'appareil d'analyse | Stainless steel |
| Interface | RS232 bidirectionnel |
| Arrêt automatique réglable | 10 ... 60 min. |
| Boîtier | Acier laqué |
| Zone de tarage | Tare multiple sur toute la plage de pesage |
| Calibrage | Calibrage en plusieurs points possible |
| Langage du menu | Anglais (US), Anglais (GB) |
| Classe de protection | IP54 |
| Alimentation | Adaptateur secteur : 9 V / 1,2 A |
| Type de connecteur | Appareil - Fiche euro |
| Batterie | 1 x 6 V interne , Batterie plomb-gel |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Conditions de fonctionnement | 0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r. |
| Conditions de stockage | 0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r. |
| Dimensions ( L x L x H ) | 1200 x 120 x 110 mm |
| Poids | 55000 g |

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr