RUSTFRI STÅ L-OVERKØRSELSVÆGT

PCE-SD 600 SST





- **Verificeret i henhold til M III**
- **Statistikfunktion**
- **Summering af flere vejninger**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Justerbart filter (reaktionstid)**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Styktællingsfunktion**
- **Visning af maksimalværdi**
- **Blandet receptvejning**
- **Toleranceregistrering: vægt min. / OK / maks.**
- **Én taraværdi kan gemmes**

Den verifikationsbare Rustfri stål-overkørselsvægt med et vejeområde på 4 ... 600 kg kalibreres på anvendelsesstedet efter verifikationsklasse III før levering og er derefter godkendt i to år i hele Europa til verifikationspligtig varehandel i klasse III. Rustfri stål-overkørselsvægt er fremstillet af massivt korrosions- og syrefast stål. Vejeplatformen på Rustfri stål-overkørselsvægt har indkapslede vejeceller, som takket være kapslingsklasse IP68 kan modstå selv de hårdeste forhold. På grund af den lave konstruktionshøjde kan rampen nemt køres op ad. Efter behov kan vægten anvendes som overkørselsvægt eller, med en ekstra rampe, der fås som tilbehør, som gennemkørselsvægt. De medfølgende fikseringsplader sikrer, at den verificerede vægt står stabilt, og forhindrer ramperne i at skride.

Displayet i rustfrit stål er beskyttet i henhold til IP65 og kan nemt monteres på et bord, på væggen eller på det valgfri stativ i rustfrit stål. Funktionspakken til den verificerede Rustfri stål-overkørselsvægt er meget omfattende. Funktioner som autotara, styktælling, lagring af en fast taravægt, receptfunktion, summeringsfunktion m.m.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	4 kg
Måleområde op til [Max]	600 kg
Opløsning [d]	0,2 kg
Nøjagtighed	0,2 kg
Kalibreringsværdi [e]	0,2 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner (yderligere information)	Statistikfunktion, summering af flere vejninger, procentvis sammenlignende vejning, dyrevejningsfunktion, styktællingsfunktion, vejning af opskriftsblanding
Enheder	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	4 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm Opkørselsrampe L 355 x H 48 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 4 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP68
Strømforsyning	230 V | 50 Hz, 8 A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	860 x 1000 x 48 mm
Vægt	160000 g