BILANCIA COMPATTA

PCE-TB 15-ICA



- **Funzione conta pezzi**
- **8 differenti unità di misura**
- **Determinazione della percentuale**
- **Filtro regolabile (tempo di reazione)**
- **Pesata di animali**
- **Peso massimo**
- **Pesatura con range tolleranza min / ok / max.**
- **Somma di varie pesature**
- **Analisi statistica**
- **Ricette**
- **Impostabile RS-232 e USB**

La bilancia compatta si distingue per l'ampio campo di applicazione. Questa bilancia compatta non solo è apprezzata per le molteplici funzioni, ma anche per le possibilità di comunicazione. La bilancia compatta dispone di un'interfaccia RS-232 bidirezionale e di una USB. In questo modo la bilancia compatta offre un'ottima base per ogni programmatore (troverà il protocollo di comunicazione nel manuale d'istruzioni).

La bilancia compatta puó inviare i dati al PC automaticamente una volta che il peso è stabile, continuamente (ca. 10 valori al secondo) oppure su richiesta del PC.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	0 kg
Campo di misura max.	15 kg
Risoluzione	0,5 g
Precisione	±2 g

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	MIN, MAX
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio dei pezzi, pesatura comparativa in percentuale, funzione di pesatura degli animali, totalizzazione di più pesate, valutazione statistica, pesatura di ricette
Unità	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza 30 mm
Interface	USB, RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Ripetibilità	1 g
Intervallo di tara	sull'intero campo di misura
Dimensioni del piatto di pesatura	L 300 x P 210 mm
Calibrazione	esterno
Tempo di assestamento	< 3 s
Linearità	1,5 g
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP54
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz 6 VA 12 V DC 1,2 A
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Batteria	1 x 3 V interno , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	350 x 328 x 115 mm
Peso	3500 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it