VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 1500U SST



- **geijkt (geleverd met ijking)**
- **compleet uit RVS IP68 - IP65**
- **stuks tellen**
- **optelfunctie**
- **Max. / Min. weergave**
- **procentweging**
- **receptweging**
- **statistiekfunctie**
- **wegen van dieren mogelijk**
- **brutto / netto weergave**
- **tarra opslaan**

De roestvrijstalen U-vorm vloerweegschaal is een verifieerbare weegschaal die in geijkte vorm geleverd wordt. De afmetingen van de roestvrijstalen U-vorm vloerweegschaal zijn afgestemd op een scala van EU pallets. De U-vorm van de roestvrijstalen vloerweegschaal maakt het mogelijk om eenvoudig en snel te laden en te lossen als de heftruck tussen de beide balken rijdt en de pallet op deze balken plaatst. De vier weegcellen van de roestvrijstalen U-vorm vloerweegschaal zijn IP68 beschermd en zijn verborgen in de hoeken van het frame. Het weegframe is uit massief corrosie- en zuurbestendig roestvrij staal gemaakt.

Het beeldscherm van de roestvrijstalen U-vorm vloerweegschaal is IP65 beschermd en kan op de tafel of aan de wand gemonteerd worden. De mogelijkheid bestaat de roestvrijstalen U-vorm vloerweegschaal met optionele interfaces zoals RS-232, USB, LAN, 4-20mA etc., uit te rusten, maar dat heeft echter wel een groot invloed op de beschermingsklasse. Voor gemakkelijk transport van de roestvrijstalen U-vorm vloerweegschaal zijn aan de balken transportwielen gemonteerd. Functies van de roestvrijstalen U-vorm vloerweegschaal zijn auto-tarra, stuks tellen, tarra opslaan, bruto / netto wegingen, procentwegingen, grenswaarde wegingen en meer.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	10 kg
Meetbereik tot [max.]	1500 kg
Resolutie [d]	0,5 kg
Nauwkeurigheid	0,5 kg
Kalibratiewaarde [e]	0,5 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Telfunctie, totalisatiefunctie, percentagewegen, receptwegen, statistiekfunctie, dierweegfunctie
Eenheden	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	10 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige meetbereik
Afmetingen	Display: 190 × 140 × 65 mm Inrijbreedte: 600 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 4 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP65, IP68
Stroomvoorziening	230 V AC | 50Hz, 8 V A
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V CR 2032 (knoopcel 3V) , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1260 x 840 x 78 mm
Gewicht	49000 g