PLATFORMSVÆGT I RUSTFRIT STÅ L

PCE-SD 30SST C



- **Verificeret i henhold til klasse MIII**
- **Helt i rustfrit stål, IP67 - IP65**
- **Styktællefunktion**
- **Summeringsfunktion**
- **Maks.-/min.-visning**
- **Procentvejning**
- **Opskriftsvejning**
- **Statistikfunktion**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Brutto-/nettovisning**
- **Tarahukommelse**

En platformsvægt i rustfrit stål med et vejeområde fra 200 g ... 30 kg og separat display kan verificeres i klasse M III og leveres i verificeret form. Vejecellerne i denne vandtætte platformsvægt i rustfrit stål er beskyttet i henhold til IP67, mens displayet i kabinettet af rustfrit stål har beskyttelsesklasse IP65. Derfor er denne platformsvægt i rustfrit stål ideel til fugtige områder eller områder med høje hygiejniske krav. Med en særlig funktion, der fås som ekstraudstyr, kan denne platformsvægt i rustfrit stål også anvendes på skibe til søs.

Standardfunktionerne i denne platformsvægt i rustfrit stål er summeringsfunktion, tællefunktion, statistikfunktion, opskriftsblandingsfunktion, procentvejning, dyrevejningsfunktion og alarmfunktion ved overskridelse af grænseværdier samt meget mere.

Fra fabrikken er denne platformsvægt i rustfrit stål udstyret med en RS-232-grænseflade, som er integreret via et særligt tætnet kabel. Dermed bevares de høje kapslingsklasser fuldt ud. Andre grænseflader som RS-485, USB, LAN, OC-kontakter, analoge grænseflader 4 ... 20 mA eller 0 ... 10 V kan efter behov monteres fra fabrikken. Eftermontering af disse grænseflader er ikke mulig, da vægtens kapslingsklasse ellers ikke kan opretholdes.

*Minimumsbelastningen er den belastning, fra hvilken verifikationsmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	200 g
Måleområde op til [Max]	30 kg
Opløsning [d]	10 g
Nøjagtighed	10 g
Kalibreringsværdi [e]	10 g

Generelle tekniske data	
Kabellængde	1 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, totaliseringsfunktion, procentvejning, opskriftsvejning, statistikfunktion, dyrevejningsfunktion
Enheder	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	200 g
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Vejeplade, materiale	Lakeret riflet stålplade
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP67
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	500 x 400 x 120 mm
Vægt	17000 g