VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 6000B



- **geijkt volgens M III**
- **verschillende wegingen optellen**
- **procent % vergelijkingsweging**
- **filters (reactietijd) kunnen worden ingesteld**
- **wegen van dieren mogelijk**
- **stuks tellen**
- **een tarra waarde opslaan**
- **kabel lengte van display: 3 m**
- **kabel lengte tussen de weegbalken: 4 m**
- **receptweging**
- **tolerantie van het gewicht bepalen: min / ok / max**

De mobiele weegbalken van de vloerweegschaal kunnen geijkt worden. Ze zijn flexibel, schuifbaar en de kabellengte van 4 meter tussen de beide weegbalken maakt de weegschaal zeer geschikt voor het wegen van grote of lange voorwerpen. Ook 'exotische' palletmaten kunnen snel en gemakkelijk gewogen worden. Deze geijkte weegbalken van de vloerweegschaal zijn gemaakt van gelakt staal. De weeggegevens kunnen van het externe beeldscherm (aan 3,0m kabel) afgelezen worden.

Het beeldscherm van de vloerweegschaal kan op een tafel gezet worden of aan de wand gemonteerd worden. Andere functies van de vloerweegschaal zijn: stuks tellen, optelfunctie, min. / max. weergave, filterfunctie, tarrafunctie, procent vergelijkingsweging, tolerantie onderzoek, bruto / netto-toets op het display en nog veel meer. De geïntegreerde RS-232-interface zorgt voor de data-overdracht naar een PC (software pakket is optioneel verkrijgbaar voor de geijkte weegschaal).

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	40 kg
Meetbereik tot [max.]	6000 kg
Resolutie [d]	2 kg
Nauwkeurigheid	2 kg
Kalibratiewaarde [e]	2 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Weegfunctie voor dieren, totaliseren van meerdere wegingen, telfunctie voor stuks, percentage % vergelijkend wegen, receptweging, statistiekfunctie
Eenheden	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	40 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het hele weegbereik
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 4 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54, IP67
Stroomvoorziening	230 V wisselstroom | 50 Hz, 8 V A
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V Knoopcel , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1260 x 232 x 150 mm
Gewicht	70000 g