PCE-CS 5000N


CRANE SCALE
PCE-CS 5000N
TARE ZERO HOLD STB. lb kg
5000.0
ZERO
TARE
HOLD

Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	0 kg
Maks. zakres pomiarowy	5000 kg
Rozdzielczość (d)	1 kg
Dokładność	± 4 kg

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Funkcja sumowania
Jednostka	kg, lb
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 35 mm
Czas pracy	200 h
Obudowa	Aluminium
Zakres tarowania	W całym zakresie pomiarowym
Wymiary	Rozwarcie szekla: wys. 112 mm x szer. 68 mm Rozwarcie haka: 36 mm
Przeciążenie	100 % zakresu pom.
Czas stabilizacji	5 s
Klasa ochrony urządzenia	IP60
Zasilanie	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Typ złącza	Wtyczka euro
Akumulator / Bateria	1 x 6 V Wewnętrzny , Akumulator ołowiowo-żelowy
Pojemność	4500 mAh
Warunki pracy	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	450 x 210 x 255 mm
Masa	12500 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com