BANC D'ESSAI

PCE-FTS50



- **Grand parcours**
- **Boulon guide arrondi**
- **Construction robuste**
- **Utilisation facile**
- **Construction en acier inoxydable de haute qualité**
- **Entretien minimum**

Le banc d'essai de mesure de force-déplacement s'utilise dans plusieurs combinaisons avec nos mesureurs de force. Le banc d'essai de mesure de force-déplacement est idéal pour presque toutes les mesures manuelles de traction et de compression. Une mesure très précise du dispositif d'essai en comparaison avec le patron d'essai est garantie par le banc de mesure de force-déplacement. Des résultats reproductibles de mesure de force peuvent donc toujours être obtenus avec le banc d'essai de force-déplacement. La plage de traction ou de compression pour ce banc d'essai de mesure de force-déplacement est de 50 kg maximum. Le banc de mesure s'utilise avec un volant manuel et avec une vis (vis à pas: 3 mm).

De cette manière, une mesure précise et sensible avec le banc d'essai de mesure de force-déplacement est garantie. Le banc de mesure s'utilise aussi souvent pour un autre type de mesures sur les matériaux. Le banc d'essai de mesure de force-déplacement est compatible avec les séries de dispositifs suivantes: série PCE-FG, série PCE-FM et PCE-PTR 200. Attention: Vous devez toujours commander une mesureur de force optionnel avec le banc de mesure de force-déplacement!

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Dimensions	Volant de commande Ø 120 mm Plaque de base 145 x 100 mm
Plage de force	0 ... 500 N
Déplacement	0 ... 335 mm
Pas de vis	3 mm
Conditions de fonctionnement	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	600 x 210 x 128 mm
Poids	8800 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr