BALANÇA PARA PALETES

PCE-SW 5000N



- **Intervalo de pesagem até 3.000 kg**
- **Interface RS-232 bidirecional**
- **Apto para pesagem de contentores**
- **Função de pesagem de valores limite**
- **Função de contagem de peças**
- **Função de soma**

A balança para paletes permite-lhe medir independentemente do tamanho das paletes. Os modelos da balança para paletes podem ser colocados a uma distância de até 4 metros uns dos outros. A balança para paletes é ideal para a pesagem de peças excessivamente grandes ou compridas. A balança para paletes mede 1.200 mm de comprimento e 120 mm de largura.

A tela está conectada à balança de chão mediante um cabo de 5 metros. Esta tela pode-se situar sobre uma mesa ou ser montada na parede. A interface RS-232 bidirecional permite conectar a balança para paletes a um computador ou impressora. As outras interfaces descritas nas instruções de utilização também permitem uma fácil integração da balança de chão nos sistemas de TI existentes.

A alimentação é fornecida através duma bateria interna e permite também uma utilização móvel da balança para paletes. Pode encontrar outros modelos de balança para paletes, por exemplo, verificadas, em aço inoxidável, com interface analógica, etc. em nosso índice.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	0 kg
Faixa de medição máx.	5000 kg
Resolução [d]	2 kg
Precisão	±8 kg

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	5 m
Funções de medição	HOLD
Funcções de medição (informação adicional)	Função de pesagem de valor limite, função de contagem de peças, soma de várias pesagens
Unidades	kg, lb
Tipo do display	LCD
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 25 mm
Analisador de materiais	Acero inoxidável
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático ajustável	10 ... 60 min.
Carcaça	Aço pintado
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem
Calibração	Possibilidade de calibração em vários pontos
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP54
Alimentação	Fonte de alimentação: 9 V / 1,2 A
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Bateria	1 x 6 V interno , Bateria de gel de chumbo
Capacidade	4500 mAh
Condições operacionais	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % HR
Condições de armazenamento	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % HR
Dimensões (C x L x A)	2000 x 120 x 110 mm
Peso	80000 g