PCE-MAM 2



Specyfikacja

Prędkość	
Zakres pomiarowy	0,4 ... 30 m/s
Rozdzielczość	0,1 m/s
Dokładność	± (3 % +0,3 m/s)
Temperatura	
Zakres pomiarowy	-20 ... +70 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 1,5 °C

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	HOLD, MAX, MIN
Jednostka	m/s, mph, km/h, ft/min, Węzły
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar wyświetlacza	2 in
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza	1 x na sekundę
Częstotliwość pomiaru	1 Hz
Pobór prądu - miernik	50 mA DC
Czas pracy	60 h
Automatyczne wyłączanie	15 min
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Interwał pomiaru	300 ms
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	3 x 1,5 V Bateria AAA , Dwutlenek cynku i manganu
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	-20 ... 60 °C , 10 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 60 °C , 10 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	178,5 x 56 x 30,5 mm
Masa	87 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com