GULVVÆGT

PCE-SD 3000E



- **Bestemmelse af vægttolerance min. / OK / maks.**
- **Bestemmelse af gennemsnitsvægt**
- **Summering af flere vejninger**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Justerbart filter (reaktionstid)**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Styktællingsfunktion**
- **Én taraværdi kan gemmes**
- **Blandet vejning efter opskrift**
- **Justerbar tovejs RS-232-grænseflade**
- **Printertilstande Line Mode og EPL2**

Gulvvægt med et vejeområde på 20 ... 3000 kg leveres verificeret og er på grund af sin massive konstruktion beregnet til stationær anvendelse. Den robuste udførelse og store platform gør denne Gulvvægt særligt velegnet til vejning af store objekter. Minimumsbelastningen er den belastning, fra hvilken verificeringsmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden. Gulvvægt kan også vise mindre vægte, men disse må ikke anvendes i verificeringspligtig handel. Produktet er fremstillet af lakeret stål og fås i forskellige platformstørrelser afhængigt af vejekapaciteten. Som ekstraudstyr fås opkørselsramper til Gulvvægt, så det er muligt at køre op på eller igennem platformen. Displayenheden kan placeres på et bord eller fastgøres på væggen. Der kan også bestilles et stativ i rustfrit stål.

Den integrerede RS-232-grænseflade muliggør tovejskommunikation af data fra vægten til pc'en og giver programmører alsidige muligheder for systemintegration. Med en adapter som ekstraudstyr kan vejedata også gemmes på en USB-nøgle. Yderligere systemintegration er mulig via den valgfri analoge udgang på 4 ... 20 mA eller grænseværdifunktionen med OC-skiftekontakter.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	20 kg
Måleområde op til [Max]	3000 kg
Opløsning [d]	1 kg
Nøjagtighed	1 kg
Kalibreringsværdi [e]	1 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Dyrevejningsfunktion, styktællingsfunktion, receptvejning, procentvis % sammenligningsvejning, summering af flere vejninger
Enheder	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	20 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele måleområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54, IP67
Strømforsyning	230 V vekselstrøm | 50 Hz, 8 V vekselstrøm
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1500 x 1500 x 112 mm
Vægt	150000 g