SCHLIESSKRAFTMESSGERÄT

BIA600BT-SY-10-700



- **Unterstützung relevanter Standards mit Benutzerführung und Auswertung nach EN 14752:2015,**
- **EN 14752:2005 (optional)**
- **Präzise Messungen gewährt durch reibungsfreie Führung und Plattformwägezelle**
- **Robuste Ausführung da das Gehäuse aus hochfestem Material für lange Lebensdauer im harten Einsatz**
- **keine störenden Kabel mehr dank kabelloser Verbindung**
- **Messstellenidentifikation über QR- und Barcodes (integrierte Lösung)**
- **Einfache Handhabung**
- **Umfangreicher Kundenservice da der in-house Kalibrierdienst und Software-Updates gewährleisten die**
- **Benutzung von aktuellen Richtlinien**
- **Sofortige Bewertung nach ausgewählten Richtlinien und Normen**
- **Prozesssicherheit mit integrierter Prüfanweisung gewährleistet richtliniengetreue Messung**

Das Schließkraftmessgerät ist ein kabelloses, elektronisches Messgerät für Schienenfahrzeugtüren und Schiebetritte. Mit dem Dynamometer wird eine Weiterentwicklung des altbewährten Dynamometers BIA600 geliefert. Es vereint die bekannt robuste Konstruktion für jahrelangen Einsatz in rauer Umgebung und anhaltender Präzision mit der Flexibilität einer kabellosen Anwendung und einer benutzerfreundlichen App.

Damit ergeben sich für Sie viele Vorteile in der täglichen Anwendung, wie z.B. die automatische Messstellenidentifikation über QR- und Barcodes, die sofortige Verfügbarkeit der Messwerte und die direkte Erstellung eines PDF-Reports.

Spezifikation

Kraft	
Messbereich	0 ... 700 N
Auflösung	1 N
Genauigkeit	±3 N (0–100 N) ±3 % (>100 N)

Allgemeine technische Daten	
Schnittstelle	Bluetooth, Micro-USB
Norm(en)	EN 14752:2015
Norm(en) Zusatzinformationen	- EN 81-1 2000-4-EG - FMVSS118 - APTA PR-M-S-18-10 - ASME A17.1 2000 - DIN EN 14752:2005 - 2001-85-EG / ECE R. 107 §35 e Abs.5 StVZO - EN14120 DIN 18650-1 - DIN EN 12453 - DIN EN 16005 - DIN EN 60335-2-103 - ASR A1.7 - ECE R-21 - prEN 12650-1
Steifigkeit	10 N/mm
Spaltbreite	90 mm
Menüsprache	Englisch (US), Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Schutzklasse (Gerät)	IP43
Spannungsversorgung	3,7 V / 700 mAh
Akku/Batterie	1 x 3,7 V LP-Serie , Lithium-Ion-Polymer-Akku
Kapazität	700 mAh
Leistung	2,59 Wh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-40 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	320 x 250 x 110 mm
Gewicht	3000 g

Drive Test GmbH
Im Langel 26, 59872 Meschede
Germany

Telefon: +49 2903 97699 8920
info@drivetest.de