HARDHEIDSTESTER

PCE-DDA 10



- **Inzetbaar bij enkele metingen en seriemetingen**
- **Dataoverdracht via USB-interface**
- **Pocketformaat**
- **Waarschuwing bij lage batterijcapaciteit**

De Hardheidsmeter PCE-DDA (Shore A) wordt zowel voor mobiele metingen ter plaatse gebruikt als voor materiaalmeting in het laboratorium. De hardheidsmeter bestaat uit een meeteenheid met sensor en een digitaal beeldscherm met een afleesnauwkeurigheid van 0,1 hardheideenheden. Voor de dataoverdracht van de meetwaarden naar een laptop of PC bezit het meetapparaat een USB-interface. Met een USB-kabel en de meegeleverde software kunt u zo serie-metingen documenteren en evalueren.

Specificatie

Hardheid	
Meetbereik	0 ... 100 Shore A
Resolutie	0,1 Shore A
Nauwkeurigheid	<±1 Shore A

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	MAX, Gemiddelde waarde
Meetprincipe	Veerbelasting
Opslagmedium	Intern geheugen
Opslagcapaciteit	500 Metingen
Interface	Mini-USB
Norm	GB/T 531.1, ISO7619-1, ASTM D 2240
Bedrijfstijd	20 h
Oplaadtijd	3 h
Slagapparaat	Type D
Afmetingen	Indringer / geometrie: - Diameter veerpen: 1,25 ± 0,1 mm - Kogeldiameter: 0,79 ± 0,03 mm - Kogelhoek (tophoek): 35 ± 0,25°
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	3,6V
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	3 x 1,2 V AAA-batterij , Nikkel-metaal hydride batterij
Capaciteit	1200 mAh
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 50 °C , 20 ... 85 % r.v.
Opslagomstandigheden	0 ... 50 °C , 20 ... 85 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	153 x 50 x 29 mm
Gewicht	170 g