MISURATORE DEL CONTENUTO DI CENERI

PCE-UX 052



- **Potenza del radiatore: 375 W**
- **Intervallo di temperatura fino a circa 610 °C**
- **Volume del campione: max. 130 cm³**
- **Dimensioni del piatto: ⌀75 mm x 30 mm di altezza**
- **Tensione di funzionamento: 230 V AC**

Il misuratore del contenuto di ceneri è un'alternativa economica e potente ai forni convenzionali ad alta temperatura. Sviluppato per l'incenerimento di singoli campioni fino a una temperatura massima di 610 °C, questo dispositivo è ideale per determinare il contenuto di ceneri, il residuo alla combustione e per trattare tutti i materiali organici e inorganici.

La temperatura di esercizio può essere comodamente pre-selezionata tramite il menù di facile utilizzo. Il misuratore del contenuto di ceneri consente di impostare due livelli di riscaldamento con potenza e durata selezionabili individualmente. Grazie a questa flessibilità, il tempo di incenerimento di un campione tipico di 5 g varia da 8 a 15 minuti, a seconda del materiale.

Il misuratore del contenuto di ceneri è dotato di un'elettronica moderna, controllata da un display LCD e da quattro pulsanti di facile utilizzo. Il display visualizza il tempo di incenerimento impostato, mentre una pratica spia luminosa segnala il passaggio automatico alla seconda fase di riscaldamento.

Specifiche

Specifiche tecniche generali	
Temperatura di riscaldamento	25 ... 610 °C
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Alimentazione	230 V | 50 ... 60 Hz
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Condizioni operative	5 ... 50 °C , 10 ... 90 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	5 ... 50 °C , 10 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A x P)	340 x 190 x 180 x 350 mm
Peso	4000 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it