ZEMIN TERAZISI

PCE-SD 3000E



- **Parça sayma fonksiyonu**
- **Yüzdelik karşılaştırma- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Saklanabilir dara değeri**
- **Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max**
- **Toplama fonksiyonu**

Zemin Terazisi PCE-SD 3000E, kalibre edilmiş olarak teslim edilir ve sağlam yapısı nedeniyle sabit kullanım için tasarlanmıştır. Zemin Terazisi, sağlam tasarımı ve geniş platformu sayesinde özellikle büyük nesnelerin tartımı için çok uygundur. Zemin Terazisi, boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Zemin Terazisi için rampalar opsiyonel olarak temin edilebilir. Zemin Terazisinin ekran ünitesi bir masa üzerine yerleştirilebileceği gibi duvara da monte edilebilir ya da opsiyonel olarak paslanmaz çelik bir stand sipariş edilebilir.

Entegre RS-232 arayüzü, Zemin Terazisinden bilgisayara çift yönlü veri aktarım imkanı sunar ve programcılara çok yönlü bir sistem entegrasyonu sağlar. Opsiyonel adaptör kullanılarak tartım verileri USB belleğe de kaydedilebilir. Opsiyonel olarak temin edilebilen 4-20 mA analog çıkış ya da OC anahtarlama kontaklı sınır değeri fonksiyonu ile daha fazla sistem entegrasyonu mümkündür. Zemin Terazisinin RS-232 arayüzü aracılığıyla doğrudan yazıcıyla bağlantı kurulabilir. Zemin Terazisinde bulunan otomatik dara, parça sayma fonksiyonu ve sabit dara ağırlığı kaydı gibi fonksiyonlar Zemin Terazisinin kullanımını kolaylaştırır.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	20 kg
Ölçüm aralığı [maks]	3000 kg
Çözünürlük [d]	1 kg
Hassasiyet	1 kg
Kalibrasyon değeri [e]	1 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Hayvan tartım fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, karışık reçete tartımı, yüzde % karşılaştırmalı tartım, çeşitli tartımların toplanması
Birimler	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	20 kg
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP67
Güç kaynağı	230 AC V | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1500 x 1500 x 112 mm
Ağırlık	150000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr