-ICA

PCE-NSP 10-ICA

» **inclui certificado de calibração ISO**



Especificação

Nível de pressão sonora	
Faixa de medição	20 ... 90 dB
Resolução	0,1 dB
Precisão	±1,5 dB
Nível de pressão sonora	
Faixa de medição	40 ... 110 dB
Resolução	0,1 dB
Precisão	±1,5 dB
Nível de pressão sonora	
Faixa de medição	60 ... 130 dB
Resolução	0,1 dB
Precisão	±1,5 dB

Dados técnicos gerais	
Saídas	Sinal AC (conector de 3,5 mm)
Funções de medição	HOLD, MAX, Leq
Funcções de medição (informação adicional)	Seleção do modo de funcionamento entre: - Leq - Medição de filtro de 1/1 oitava - Medição de filtro de 1/3 de oitava
Conexões	Microfone de 1/2 polegada
Avaliação do tempo	rápido (125 ms), lento (1 segundo), impulso (35ms)
Ponderação de frequência	A, C, Z
Frequência	20 ... 8000 Hz
Tipo do display	LCD com retroiluminação
Tamanho do display	2,2 polegada
Suporte de armazenamento	Memória interna
Capacidade de armazenamento	800 Registos de dados
Informações da memória	- Medição da frequência da banda de oitava: registro automático de até 12 grupos de dados - Função de integração e estatísticas: registro de até 800 medições individuais
Tipo de microfone	Microfone condensador
Interface	RS232
Norma(s)	IEC 61672-1 (Classe II), GB/T3785.2-2010, JJG 188-2017, GB/T 3241-2014 (Classe II), IEC 1260-2014 (Classe II)
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	6 V DC
Bateria	4 x 1,5 V Pilha AAA (1,5 V) , Manganês alcalino
Capacidade	1200 mAh
Condições operacionais	-10 ... 50 °C , 0 ... 90 % HR
Condições de armazenamento	-10 ... 50 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	230 x 65 x 25 mm
Peso	186 g