BILANCIA CONTA PEZZI

PCE-PCS 6



- **Indicazione separata per peso, quantità e peso di riferimento**
- **Grazie all'alta risoluzione si può usare nel computo dei pezzi un peso**
- **leggero come peso di riferimento**
- **Funzione tara**
- **Possibilità di effettuare una tara manuale e introdurre una quantità o peso**
- **di riferimento**
- **Alimentazione tramite batterie**
- **Alimentatore a 230 V**
- **Computo totale dei pezzi (99 valori)**
- **Certificazione UNI EN ISO 9001 opzionale**

Bilancia conta pezzi per il computo professionale dei pezzi, la memoria e la possibilità di alimentazione tramite batterie convertono questa bilancia in uno strumento di aiuto inestimabile. Questa bilancia conta pezzi PCE-PCS 6 è la strumentazione ottimale per determinare con precisione la quantità dei pezzi, per esempio nei lavori di inventario. Al momento di effettuare la conta dei pezzi con la bilancia conta pezzi prima di tutto si deve determinare il peso di una quantità determinata o si può anche introdurre manualmente il valore nel caso che questo sia già conosciuto. Dopo aver collocato un numero indeterminato, la bilancia conta pezzi PCE-PCS 6 mostra il peso totale, il peso di riferimento e la quantità dei pezzi. Mediante la stampante opzionale si possono stampare direttamente i risultati come il peso o la quantità, la stampa viene effettuata automaticamente quando il valore nel display si è stabilizzato. Attraverso la tastiera può effettuare la tara manuale, introdurre il numero o il peso di riferimento. La bilancia conta pezzi PCE-PCS 6 dispone di un'interfaccia RS-232 e con il software opzionale può trasmettere i valori al suo PC.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	0,1 g
Campo di misura max.	6 kg
Risoluzione	0,1 g
Precisione	±0,1 g

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio pezzi e totalizzazione
Unità	g
Tipo di display	LCD
Capacità di stoccaggio	99 Valori
Interface	RS232
Alloggiamento	ABS
Riproducibilità	±0,1 g
Carico minimo [min]	0,1 g
Intervallo di tara	100 %
Calibrazione	Utilizzo di un peso di prova esterno
Tempo di assestamento	3 s
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Alimentazione	Alimentatore: 230 V / 50 Hz
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Batteria	1 x 6 V interno , Batteria al piombo in gel
Capacità della batteria	4500 mAh
Condizioni operative	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 40 °C , -10 ... 60 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	320 x 320 x 125 mm
Peso	2800 g