PLATFORMVÆGT

PCE-PB 60N



- **Bidirektionel USB-grænseflade**
- **Spiralkabel, der kan trækkes ud til ca. 1,5 m**
- **Cifferhøjde 20 mm**
- **Platform i rustfrit stål**
- **PEAK-funktion (visning af maksimalværdi)**
- **Styktællefunktion med referencestykantal**
- **Flergangstara**
- **Funktion til kontrol af fyldningsniveau (tønd vejning)**
- **Net- eller batteridrift**
- **USB-grænsefladekabel inkl.**

Platformvægt til alsidig vejning og forsendelse. Funktionerne er meget omfattende, men én funktion er særligt interessant til forsendelse. Den bidirektionelle USB-grænseflade gør det muligt at styre Platformvægt via en pc. Platformvægt kan desuden anvendes sammen med den valgfrie og prisvenlige software "ProCell". Denne software simulerer tastaturindtastning på samme måde som en scanner. Ved hjælp af softwaren kan vægtværdien overføres til aktive felter.

En yderligere fordel ved denne platformsvægt er det kabelforbundne display. Displayet leveres med en fod, men er også egnet til vægmontering. Andre interessante funktioner er styktællefunktion, PEAK Hold-funktion, funktion til kontrol af fyldningsniveau, måleenheder som kg / lb / N (newton) / g, justerbar baggrundsbelysning, indstillelig automatisk slukning samt mulighed for drift med netadapter eller batterier.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	60 g
Måleområde op til [Max]	60 kg
Opløsning [d]	20 g
Nøjagtighed	±80 g

Generelle tekniske data	
Kabellængde	1,5 m
Målefunktioner	MAX, HOLD, peak
Målefunktioner (yderligere information)	Kontrol af påfyldningsniveau (automatisk tare OFF-funktion), styktællefunktion (min. 1 d), dyrevejningsfunktion
Enheder	kg, g, N, lb
Displaytype	LCD med belysning
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 20 mm
Interface	USB-B tovejs
Mindste belastning [min]	60 g
Tareringsområde	Flere tareringer over hele måleområdet
Vejeplade, materiale	Rustfrit stål
Dimensioner	Vuggeplade: L 300 x B 300 x H 45 mm
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	9V DC / 200 mA
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	6 x 1,5 V AA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	3000 mAh
Driftsbetingelser	5 ... 35 °C , 0 ... 85 % r. F.
Opbevaringsforhold	5 ... 35 °C , 0 ... 85 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	300 x 300 x 45 mm
Vægt	4000 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com